


Lighting Products Interior

INDOOR CATALOGUE

2024-2025



4 ช่องทางการติดต่อ EASY WAYS TO CONNECT LightTrio



WWW.LIGHTTRIO.COM

คุณสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อก lighttrio ออนไลน์
และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้เลย หรือ
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

YOU CAN VIEW THE CATALOG ONLINE AND
LIGHTTRIO CAN ALSO ORDER AND PAY IT.
OR DOWNLOAD THE CATALOG



LINE ID : @LIGHTTRIO

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้า
QUESTION & ANSWER PRODUCT ORDER

ร้านค้า ONLINE



WWW.FACEBOOK.COM/LIGHTTRIO

เฟซบุ๊กหน้าเพจของ LIGHTTRIO คุณสามารถ
ติดตามข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรม และอัปเดต
สินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับโคมไฟได้ตลอดเวลา

PRODUCT UPDATE AND LATEST DESIGN
TREND ON LIGHTTRIO FACEBOOK

SCAN ME



WEBSITE

SCAN ME



LINE OFFICIAL

ITTHI

COMPANY PROFILE

ปี 2542 13 กันยายน 2542 จัดตั้ง หจก.อิทธิฤทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 163 ซ.พระรามที่ 2 ซ.71 ถ.พระราม 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เมื่อ ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ และ ส่วนประกอบโคมไฟภายใต้แบรนด์ ITTHIRIT และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่องสว่างแบรนด์ชั้นนำ เช่น Siemens Phillips Bticino Megaman

ปี 2553 ม.ค. เปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก “ITTHIRIT” เป็น “LIGHTTRIO” และขยายการจัดจำหน่ายตรงไปยังผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ มี.ค. ย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทไปยัง เลขที่ 89/18-19, 98/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน)

ปี 2557 ต.ค. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วน จำกัด อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 5 ล้านบาท เริ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโซล่าเซลล์ และสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประเภท LED

ปี 2558 ต.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 15.80 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

ปี 2560 ม.ค. ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1955-2551) สำหรับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย

ปี 2561 ต.ค. เริ่มสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ Home Automation มาจำหน่ายให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Lighttrio Smart

ปี 2562 ก.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 27 ล้านบาท


ปี 2563 ก.ค. เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม ชื่อ “บจก.อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์” เป็น “บจก.อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น”

ปี 2564 เพิ่มทุนจดทะเบียน บจก. เป็น 41 ล้านบาท และขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Light)

ปี 2565 เม.ย. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท และ ส.ค.เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 135 ล้านบาทพร้อมแปรสภาพเป็น บริษัท(มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2566 ม.ค. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า นวัตกรรมเพื่อจำหน่ายให้กับภาครัฐ มี.ค. เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีชื่อย่อบริษัทว่า “ITTHI”

ปัจจุบัน ผลิตสินค้าเสาไฟ Smart Pole และระบบ Smart City, ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1, ได้รับหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand



Our Business

การประกอบธุรกิจของบริษัท



แบบ มอ.บ
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30869-7777/1955

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขที่การสำเนียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107565000565
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/18-19
หมู่ที่ 5 ตระก้อ/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง พัทธนาภิรมย์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทที่ส่งมอบและบริษัทที่ขายกัน
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทที่ส่งมอบและบริษัทที่ขายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับรวมวันใหญ่

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 หมายความว่าจำนวนในราชอาณาจักร
ทำที่โรงงานผู้ทำชื่อ
ตั้งอยู่เลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตโดยวิธีการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

(นางสมพร วิจารณ์ดำรง)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำเนียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำเนียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



signed by สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (ISI)
Date: 2022-09-13 11:40:43 (+07:00)
01637336

หนังสือรับรอง MiT

เลขที่ MIT6507000298



โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เสาไฟฟ้าภายนอกอาคาร

ผลิตโดย บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745557005777

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จังหูกฤประการ

(นายจรัส สว่างสมุทร)
ผู้อำนวยการใหญ่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ก.)
ห้ามมิให้ดัดแปลง การฝ่าฝืนเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ก. กำหนด

Tel. (+662)-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 15 07 2565
มีผลถึง ณ วันที่ 15 07 2566

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอรับรองเอกสารฉบับนี้
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



ใบประกาศเกียรติคุณ

(Letter of Recognition: LOR)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อแสดงว่า

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการ

กิจกรรมการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED

กิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เองกิจกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

38.524 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565)

(นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

การรับรองเลขที่ : GI(E) 1-732/2566



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพัทธนาภิรมย์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เพื่อรับรองว่าเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1

ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)

มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ (นายจุลพงษ์ ทวีศรี)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000565

เลขทะเบียนโรงงาน : --



PROJECT REFERENCE

RESIDENTIAL COMPLEX

ASSETwise

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Modiz Sukhumvit : สุขุมวิท 50

Brown Condo : ห้วยขวาง, พหลโยธิน 67

IVORY : รัชดา 32

Atmoz : ลาดพร้าว 71, ลาดพร้าว 15, รัชดา, แจ้งวัฒนะ, ศรีราชา, Palacio ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ, Oasis อ่อนนุช, Flow มินบุรี, Season ลาดกระบัง, พอร์ตเกต ศรีสมาน, บางนา, Kanadl รังสิต

Wize 71 : ลาดพร้าว 71

KAVE TOWN : Kave Town Space รังสิต, Kave Town Shift รังสิต, Kave Ava รังสิต, Kave TU รังสิต, Kave ศาลายา, Universe บางแสน, Town Colony, Town Island, Genesis นครปฐม, Town Island, Kavalon Seed Kaset, Embyo รังสิต คลอง 6,

The Honor : ลาดพร้าว 81, โยธินพัฒนา

ESTA : Esta Serenity อุบลราชธานี, Esta รังสิต คลอง 2

Glam : ลาดพร้าว

Jamjuree Park : รามอินทรา

Modiz : บางโพ, รามคำแหง, สุขุมวิท 50, รามคำแหง, Vault เกษตร, Aventgard, Modiz Rhyme Hill, Modiz Station-บางเขน, Sale Gallery Modiz Vault บางบัว

Modiz Launch : รังสิต

Atmoz : บางนา

แสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

The Monument : ทองหล่อ

The Line : จตุจักร, วงศ์สว่าง

The Base : สุขุมวิท, พระราม 9, สะพานใหม่

Via : สุขุมวิท

dcondo : กำแพงแสน, ธรรมศาสตร์, เชียงใหม่, ศรีราชา

Baan sansiri : พัฒนาการ

NARASIRI : พระราม 2, บางนา, สาย 1

SETTHASIRI : แจ้งวัฒนะ, พัฒนาการ



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Vittorio : สุขุมวิท 39

The Address : สยามราชเทวี

PHYTHM : เอกมัย, สาทร, สุขุมวิท, RHYTHM เจริญกรุง

Life : สาทร, อโศก 1-3, ลาดพร้าว 1-2, วัน ไวร์เลส, สุขุมวิท 62, Life Ladprao The Valley ลาดพร้าว, Life พระราม 4, Life Asoke Hypewพระราม9, Life สาทร เซียร์รา

Aspire : สุขุมวิท, อโศก, สาทร, เราวัณ, งามวงศ์วาน, Aspire อ่อนนุช, Aspire รัตนธิเบศร์ 3, Aspire รัชโยธิน, Aspire ปิ่นเกล้า อรุณอมรินทร์, Aspire Arun Preve

The Palazzo : พระราม 3, ราชพฤกษ์, จรัญสนิทวงศ์

CLASSE : เอกมัยรามอินทรา

SOUL : รัชดา, ลาดพร้าว

บ้านกลางเมือง : พระราม 9, อ่อนนุช, วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ, คลาสเซ่ สุขุมวิท 77, ลาดพร้าว 101 สเตชั่น, พหลโยธิน - วิภาวดี

Centro : มหาเจริญภูมตินทร์, จตุโชติ, อ่อนนุช, ราชพฤกษ์

City : ราชพฤกษ์, รัชดา, สาทร, ปิ่นเกล้า

อภิศาน : อยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สุราษฎร์ธานี

GRAND PLENO : วัชรพล-จตุโชติ, บางใหญ่, รามอินทรา 117, เพิ่มสิน 28, ปิ่นเกล้า-กาญจนา, เมกา-บางนา, รามอินทรา - วงแหวน 2, สุขสวัสดิ์ 64

PLENO TOWN : ทิวาเนท์-รังสิต, ปิ่นเกล้า-กาญจนา, ประชาอุทิศ 90, สุขุมวิท-บางปู, พหลโยธิน วิภาวดี รังสิต, พหลโยธิน-ลำลูกกา, เวสเกต, พระราม 2, วงแหวน-รังสิตคลอง 7, รังสิตคลอง 4 -วงแหวน

Pleno : พหลโยธิน, สุขสวัสดิ์พระราม 3, ปัญญา - รามอินทรา, ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์, วิภาวดี-ดอนเมือง, ดอนเมือง, วิภาวดี-รังสิต, ทิวาเนท์-แจ้งวัฒนะ 2, บางนา-เทพารักษ์ กรุงเทพฯ 3, รามอินทรา แฟชั่น



THE
ERAWAN
GROUP

บริษัท ที เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Holiday Inn

PROJECT REFERENCE

RESIDENTIAL COMPLEX



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Park Origin : ทองหล่อ, พญาไท

Knightsbridge : สุขุมวิท, รัชโยธิน, สาธิต

Knightsbridge Space : รัชโยธิน, พระราม 9

Kensington : สุขุมวิท, พหล-เกษตร, ศรีราชา, สะพานใหม่

Notting Hill : สุขุมวิท, สะพานใหม่

Britania : ศรีนครินทร์, เมกะบางนา, หักยราษฎร์

บริกซ์ตัน : ระยอง

ออริจิ้น เพลย์ : ศรีอุดม, บางขุนนนท์

The Origin : รามอินทรา 83, รามคำแหง 209, สุขุมวิท 105, สายลวด, ขอนแก่น, ลาดพร้าว 111

Knightsbridge Space : พระราม 4

ออริจิ้น พลิก แอนด์ เพลย์ : รามอินทรา, รามคำแหง

โซโห แบงค็อก : รัชดา



บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

บริทาเนีย : สายไหม – คูคต สเตชั่น, เวสต์เกต, ประชาอุทิศ 90, โสม บางนา กม.17, ราชพฤกษ์ กาญจนภิเษก, ราชพฤกษ์ 345, บางนา กม.39, โสม บางนา บางปะกง, บางนา-เทพารักษ์, บางนา ศรีวารี, วงแหวน -เทพารักษ์, อุดรยา, อุดรฤกษ์, ระยอง, วงแหวน ปิ่นเกล้า, แพรกษา, อมตะ พานทอง, ทิวาเนก ราชพฤกษ์, บางนา กม.26, ทาวน์ บางนา กม.17, ราชพฤกษ์ นครินทร์, บางนา กม.42

แกรนด์ บริทาเนีย : ทวีวัฒนา, สุขสวัสดิ์-วงแหวน, บางนา - บางพลี, ราชพฤกษ์ พระราม 5, ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ, พระราม 9 - กรุงเทพมหานคร, คูคต สเตชั่น, นนทบุรี สเตชั่น, บางนา - สุวรรณภูมิ, วงแหวน รามอินทรา

เบลกราวี เอ็กซ์คลูซีฟ พูลวิลล่า : บางนา-พระราม 9

Belgravia : ราชพฤกษ์-นครินทร์

Belgravia Exclusive : ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี

โบสถ์ : บางปะกง, บางนา กม.26, คูคต สเตชั่น, อมตะ-สุขประยูร



บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The Crest Santora : หัวหิน

The Crest : สุขุมวิท 49

CENTRIC : รัชโยธิน, ห้วยขวาง, สาธิต

GRANADA : ปิ่นเกล้า

The Gentry : สุขุมวิท, เอกมัย, พัฒนาการ, พระราม 9
เกษตร-นวนินทร์

Grand : สาทร, พระราม 9, เสรีไทย, ราชพฤกษ์จรัญ, สุขุมวิทลาซาล

Grand Bangkok Boulevard : แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์, พระราม 9,
ปิ่นเกล้า - กาญจน, บางนา-อ่อนนุช,
กรุงเทพกรีฑา, สะพาน

Bangkok Boulevard : เสรีไทย, แจ้งวัฒนะ 1-2, บางนา กม.12,
ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม (สาย 4), ศรีนครินทร์ บางนา,
สาทร-ราชพฤกษ์(บางเขิน), สาทร-ปิ่นเกล้า,
วิภาวดี-พหลโยธิน, ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า,
ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ

Bangkok Boulevard Signature : ปิ่นเกล้า-บรมฯ, พระราม 2,
สาทร-ราชพฤกษ์, เวสต์เกต,
รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์,
ลาดพร้าว-เสรีไทย

Life Bangkok Boulevard : ราชพฤกษ์-รัตนโกสินทร์

Venue : เวสต์เกต, ทิวาเนก, เวนิว ไอที รังสิต-ปทุมธานี, พระราม 5,
เวนิว ไอที พหลโยธิน-รังสิต, เวนิว ไอที เพชรเกษม 81,
เวนิว ไอที รามอินทรา-มีนบุรี

PAVE : ฉะเชิงเทรา, รังสิต, รามอินทรา, ปิ่นเกล้า, ประชาอุทิศ,
เพชรเกษม- สาย 4

V Compound : ราชพฤกษ์

Verve : รามคำแหง-วงแหวน, เพชรเกษม 81, พระราม 5



บริษัท ที เออเบิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ACOLIN : ชีวิน พระราม 2-ท่าข้าม

SAVVI : พหล - อารีย์

AERAS : พักยา

PROJECT REFERENCE

RESIDENTIAL COMPLEX



บริษัท เพ็ชระ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

The Privacy : จตุจักร, ท่าพระ, พระราม 9

Chapter : จุฬา, ทองหล่อ

The Tree : สุขุมวิท, ลาดพร้าว, จรัญ

Plum Condo : รัชสีต, สตูลัน (บางใหญ่), พระราม 2, สุขุมวิท 97.1

Passorn : รัชสีต, งามคำแหง, สงปรภา, ราชพฤกษ์

บ้านเพ็ชระ : สาย 5, นครปฐม, บางคูวัด

The Connect : รัชสีต, คูบอน, บางนา, พระราม 3

Pruksa Ville : สายไหม, ปทุมธานี

The Plant : เทพารักษ์, พหลโยธิน



บริษัท ชีวาทย์ จำกัด (มหาชน)

HALLMARK : งามวงศ์วาน, แจ้งวัฒนะ

CHEWA HOME : สุขสวัสดิ์, ลำลูกกา

CHEWAWAN : ปิ่นเกล้า-สาธ, รัชสีต

ชีวามย์ ราชพฤกษ์ ตัดใหม่ : อำเภอเมืองปทุมธานี



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Ashton : อโศก-พระราม 9

Ideo Q : สุขุมวิท 36

UNiO : สุขุมวิท 72

ELIO DEL-NEST : บางนา

Artale Asoke : พระราม 9

UNIO Town : สวนหลวง



บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

Zerene : ซีน พระราม 2-ท่าข้าม

Iconature : อีคอนเนเจอร์ พระราม 2-เทียนทะเล

Foret : ฟอเร่ ลำลูกกา-คลอง 5

Corazon : ประชาชื่น

City Sense : ซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม, ซิตี้เซนส์ รัชสีต

Zelle : เซล รัตนาธิเบศ, เซล รัตนาธิเบศ 2, เซล ศาลายา



บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

PLEX BANGNA : บางนา

Cascade Bangna : บางนา

The Pretium Bangna : บางนา

VIVALDI BANGNA : บางพลี

วิวัฒนา : บางนา - สุวรรณภูมิ



บริษัท ซีแอลพีพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ESCENT : อุดรราชธานี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครราชสีมา, เชียงราย, อุดรฯ

บ้านนิรติ : บางพลี, นครปฐม, เมืองนครศรีธรรมราช, แจ้งวัฒนะ, ดอนเมือง

Phyll : พหลโยธิน

Niyham : บรมราชธานี

นิณญา : บางแค, ปากเกร็ด

บ้านนิรดา : แจ้งวัฒนะ

เอสเซ็นท์ ทาวน์ : เมืองพิษณุโลก



บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Altitude Prove : เกษตรนวมิน, พระราม 9

Unicorn : ตลาดพลู

Kraft : บางนา

Symphony : เจริญกรุง

Forest : อ่อนนุช, รัชดา

PROJECT REFERENCE

RESIDENTIAL COMPLEX



บริษัท ลีโอเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

Lio : เพชรเกษม , บางพูน , รังสิต , ปิ่นเกล้า ราชบุรี , อมตะ,
กาญจนภิเษก, สาย 4
Lanceo Crib : บางปลา , คลอง 2 , แก้วอินทร์
บ้านลิลิ : คลอง 2, ราชบุรี, บางพลี




บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Metris : ลาดพร้าว, พระราม 9, พัฒนาการ 12
Maestro : รัชดา, สาทร, ราชเทวี
M Thonglor10 : ทองหล่อ, จตุจักร
มิคฟอร์ด : ลาดพร้าว-รามคำแหง

PROPERTY PERFECT

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

Bella Monte : ภาษีใหญ่
Bella Costa : หัวหิน
Metro Sky : ประชาชื่น
The Sky : สุขุมวิท
Metroluxe : พระราม 4
Condo : สุขุมวิท, ศาลายา
Perfect Masterpiece : แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, พระราม 9
Perfect Place : รัตนาธิเบศร์, ราชพฤกษ์, รามคำแหง
Perfect Park : ราชพฤกษ์, พระราม 5, แจ้งวัฒนะ
The Metro : พระราม 9, รัตนาธิเบศร์, เพชรเกษม 48
Modi Villa : เพชรเกษม 69, รังสิต, บางใหญ่



บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

TWELVE : ราชพฤกษ์
ลัดดาภิเษก : พระราม 2, รามคำแหง, รัตนาธิเบศร์
คาส้า วิลล์ : พระราม 2, บางนา



บริษัท ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Mazarine : รัชโยธิน
Ciela : ศรีปทุม
De Lapis : จรัญ 81



บริษัท เซนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นิช : ราชพฤกษ์
ลัดดาภิเษก : พระราม 2, รามคำแหง, รัตนาธิเบศร์
คาส้า วิลล์ : พระราม 2, บางนา



IDENTITY YOUR STYLE

INDOOR CONTENT

PAGE

UVC SERIES	1-14
LED SERIES	1-14
DOWNLIGHT	1-64
FLUORESCENT	1-19
TRACKLIGHT	1-8
CEILING LAMP	1-7
EMERGENCY	1-8
DECORATE	1-18



Change Your Light Keep COVID-19 at Bay



Traditional LED lighting



59S SunClean™ Lighting

59S SunClean™ Lighting is blazing the trail in integrating UV-C disinfection into LED lighting. This series of unprecedented health-protecting lighting products provide the three-fold usage of surface disinfection, air-cleaning, and illumination. Boasting a disinfection rate up to 99.9%*—with no excess radiation, no ozone produced, and no residual chemicals—and a military-grade radar sensor to detect anyone around, SunClean is designed to keep people safe and healthy.

Just change the light!

Easily prevent contamination !

Ensure the safety of family members and employees.



Restaurants



Bars



Toilets



Meeting rooms



Elevators



Gyms

Applications: restaurants, bars, barber shops, restrooms, meeting rooms, banks, gyms, elevators, hotels, clinics, nursing homes, convenience stores, supermarkets, retail stores, entertainment venues, etc.

The measurement standard of SunClean™ Lighting for killing germs



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULTS

报告编号 (Report No.): 2020SP940402D

1. 作用距离 Action distance: 150cm
2. 测试结果 Results:

Test organisms	Action Time	Test group	Average cfu of testing groups (cfu/10 pieces)	Average cfu of positive controls (cfu/10 pieces)	Sterilization logarithm (KL)	Sterilization rate (%)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6038	150s	1	<5	3.1×10^7	>5.79	>99.99
		2	<5	3.0×10^7	>5.78	>99.99
		3	<5	3.2×10^7	>5.81	>99.99
		Average			>5.79	>99.99
	300s	1	<5	3.1×10^7	>5.79	>99.99
		2	<5	3.0×10^7	>5.78	>99.99
		3	<5	3.2×10^7	>5.81	>99.99
		Average			>5.79	>99.99
	450s	1	20	3.1×10^7	5.19	99.99
		2	10	3.0×10^7	5.48	99.99
		3	25	3.2×10^7	5.11	99.99
		Average			5.26	99.99
	1500s	1	2.6×10^7	3.1×10^7	4.08	99.99
		2	2.3×10^7	3.0×10^7	4.12	99.99
		3	2.9×10^7	3.2×10^7	4.05	99.99
		Average			4.08	99.99
	3000s	1	8.2×10^6	3.1×10^7	3.87	99.99
		2	3.7×10^6	3.0×10^7	3.91	99.99
		3	4.4×10^6	3.2×10^7	3.87	99.99
		Average			3.88	99.99
	4500s	1	8.3×10^6	3.1×10^7	3.36	99.97
		2	9.0×10^6	3.0×10^7	3.53	99.97
		3	9.3×10^6	3.2×10^7	3.53	99.97
		Average			3.54	99.97
	7200s	1	2.4×10^6	3.1×10^7	3.11	99.92
		2	2.8×10^6	3.0×10^7	3.03	99.91
		3	2.7×10^6	3.2×10^7	3.08	99.92
		Average			3.07	99.91

(续下表, Continued on the next page)

第 3 页 共 5 页



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULTS

报告编号 (Report No.): 2020SP940401D

1. 作用距离 Action distance: 150cm
2. 测试结果 Results:

Test organisms	Action Time	Test group	Average cfu of testing groups (cfu/10 pieces)	Average cfu of positive controls (cfu/10 pieces)	Sterilization logarithm (KL)	Sterilization rate (%)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6038	5000s	1	<5	3.1×10^7	>5.79	>99.99
		2	<5	3.0×10^7	>5.78	>99.99
		3	<5	3.2×10^7	>5.81	>99.99
		Average			>5.79	>99.99
	10000s	1	<5	3.1×10^7	>5.79	>99.99
		2	<5	3.0×10^7	>5.78	>99.99
		3	<5	3.2×10^7	>5.81	>99.99
		Average			>5.79	>99.99
	15000s	1	4.5×10^6	2.4×10^7	3.84	99.99
		2	3.7×10^6	2.7×10^7	3.91	99.99
		3	4.3×10^6	2.8×10^7	3.88	99.99
		Average			3.88	99.99
	20000s	1	6.0×10^6	2.4×10^7	3.71	99.98
		2	5.5×10^6	2.7×10^7	3.54	99.98
		3	6.5×10^6	2.8×10^7	3.79	99.98
		Average			3.72	99.98
	25000s	1	8.0×10^6	2.4×10^7	3.59	99.97
		2	7.5×10^6	2.7×10^7	3.60	99.98
		3	8.0×10^6	2.8×10^7	3.61	99.98
		Average			3.60	99.98
	30000s	1	1.2×10^6	2.4×10^7	3.41	99.96
		2	1.1×10^6	2.7×10^7	3.44	99.96
		3	1.3×10^6	2.8×10^7	3.49	99.96
		Average			3.42	99.96

(续上页, Continued on the next page)

第 3 页 共 5 页



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULTS

报告编号 (Report No.): 2020SP940403D

1. 作用距离 Action distance: 150cm
2. 测试结果 Results:

Test organisms	Action Time	Test group	Average cfu of testing groups (cfu/10 pieces)	Average cfu of positive controls (cfu/10 pieces)	Sterilization logarithm (KL)	Sterilization rate (%)
<i>Escherichia coli</i> 8099	5000s	1	<5	2.4×10^7	>5.68	>99.99
		2	<5	2.7×10^7	>5.73	>99.99
		3	<5	2.8×10^7	>5.75	>99.99
		Average			>5.72	>99.99
	10000s	1	<5	2.4×10^7	>5.68	>99.99
		2	<5	2.7×10^7	>5.73	>99.99
		3	<5	2.8×10^7	>5.75	>99.99
		Average			>5.72	>99.99
	15000s	1	<5	2.4×10^7	>5.68	>99.99
		2	<5	2.7×10^7	>5.73	>99.99
		3	<5	2.8×10^7	>5.75	>99.99
		Average			>5.72	>99.99
	20000s	1	35	2.4×10^7	4.84	99.99
		2	33	2.7×10^7	4.89	99.99
		3	45	2.8×10^7	4.80	99.99
		Average			4.84	99.99
	25000s	1	3.2×10^7	2.4×10^7	3.87	99.99
		2	3.6×10^7	2.7×10^7	3.87	99.99
		3	3.9×10^7	2.8×10^7	3.86	99.99
		Average			3.87	99.99
	30000s	1	5.0×10^7	2.4×10^7	3.68	99.99
		2	5.5×10^7	2.7×10^7	3.69	99.98
		3	5.5×10^7	2.8×10^7	3.71	99.98
		Average			3.69	99.98
	35000s	1	9.0×10^7	2.4×10^7	3.43	99.96
		2	8.5×10^7	2.7×10^7	3.45	99.96
		3	1.0×10^8	2.8×10^7	3.45	99.96
		Average			3.44	99.96

(续上页, Continued on the next page)

第 3 页 共 5 页



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测结果
ANALYSIS AND TEST RESULTS

报告编号 (Report No.): 2020SP940401D

1. 作用距离 Action distance: 40cm
2. 测试结果 Results:

Test organisms	Action Time	Test group	Average cfu of testing groups (cfu/10 pieces)	Average cfu of positive controls (cfu/10 pieces)	Sterilization logarithm (KL)	Sterilization rate (%)
<i>Escherichia coli</i> 8099	100s	1	<5	2.4×10^7	>5.68	>99.99
		2	<5	2.7×10^7	>5.73	>99.99
		3	<5	2.8×10^7	>5.75	>99.99
		Average			>5.72	>99.99
	200s	1	<5	2.4×10^7	>5.68	>99.99
		2	<5	2.7×10^7	>5.73	>99.99
		3	<5	2.8×10^7	>5.75	>99.99
		Average			>5.72	>99.99
	300s	1	<5	2.4×10^7	>5.68	>99.99
		2	<5	2.7×10^7	>5.73	>99.99
		3	<5	2.8×10^7	>5.75	>99.99
		Average			>5.72	>99.99
	400s	1	45	2.4×10^7	4.71	99.99
		2	43	2.7×10^7	4.62	99.99
		3	80	2.8×10^7	4.55	99.99
		Average			4.63	99.99
	500s	1	1.8×10^7	2.4×10^7	4.12	99.99
		2	1.9×10^7	2.7×10^7	4.13	99.99
		3	2.1×10^7	2.8×10^7	4.13	99.99
		Average			4.13	99.99
	600s	1	2.5×10^7	2.4×10^7	3.90	99.99
		2	2.7×10^7	2.7×10^7	4.00	99.99
		3	2.8×10^7	2.8×10^7	4.00	99.99
		Average			3.99	99.99
	700s	1	3.6×10^7	2.4×10^7	3.82	99.99
		2	3.8×10^7	2.7×10^7	3.85	99.99
		3	3.8×10^7	2.8×10^7	3.87	99.99
		Average			3.83	99.99

(续上页, Continued on the next page)

第 3 页 共 5 页

*Representative colonies: *S. aureus*, *E. coli* they are the standard representative colonies in the UV-C disinfection tests of the WHO, representing 99.9% of bacterial characteristics.

Under normal circumstances, the WHO stipulates that it is necessary to pass the test of these two kinds of bacteria, so that the disinfection ability of the UV equipment can be determined to be qualified.



Easy Installation



Safe with Human Presence



Eco Friendly



Long Lifespan




99.9% Effective

NEW PRODUCT

DESIGNED TO CREATE A SAFE SPACE

Each bar sanitize for 30m²

การฆ่าเชื้อในอากาศเทียบเท่ากับการฟอกอากาศ 20 ครั้งต่อชั่วโมง



UVC-X50

SPEC.

กำลังไฟ	: 30W
พลังงาน	: 400MW
ความยาวคลื่น	: 260-280nm.
อายุการใช้งาน	: 15,000 ชั่วโมง
พื้นที่ที่เหมาะสม	: 30 ตารางเมตร
ตำแหน่งการติดตั้ง	: การติดตั้งแบบขนานสูงประมาณ 2.5 เมตร
ขนาด	: 1200 x 60 x 50mm.



การติดตั้งบนผนังขนานจากพื้น สูงประมาณ 2.5 เมตร ใช้ได้กับทุกพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงงาน สำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาลฯ

Application

Applicable for all indoor spaces such as restaurants, cinemas, factories, offices, schools, hospitals, cruise ships, hotels, etc.)



Office



Hospital



Restaurant



Hotel



SCAN ME

คุณสมบัตินี้





Easy Installation



Safe with Human Presence



Eco Friendly



Long Lifespan




99.9% Effective

NEW PRODUCT

DECREASE THE AIRBORNE TRANSMISSION INDOOR

ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
สำหรับช่องระบายอากาศ



UVC-X51

SPEC.

กำลังไฟ	: 8W
พลังงาน	: 120MW
ความยาวคลื่น	: 260-280nm.
อายุการใช้งาน	: 20,000 ชั่วโมง
พื้นที่ที่เหมาะสม	: ภายในช่องระบายอากาศ
ขนาด	: 400 x 66 x 42.8mm.

ติดตั้งง่ายภายในช่องระบายอากาศ ใช้ได้กับทุกพื้นที่ ที่มีเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เช่น ร้านอาหาร
โรงพยาบาล โรงเรียน สำนักงาน โรงงาน โรงแรม

Application

Applicable for all indoor spaces such as restaurants,
cinemas, factories, offices, schools, hospitals,
cruise ships, hotels, etc.)



Office



Hospital



Restaurant



Hotel



SCAN ME



คุณสมบัติสินค้า



LED SERIES


STRIPLIGHT

IP20



LED STRIPLIGHT


รหัสสินค้า	วัตต์	แสง	ลูเมน/วัตต์
SIM-RB20/24/8/30	24V 8W/M.	3000K	750lm/m.
SIM-RB20/24/8/40	24V 8W/M.	4000K	800lm/m.
SIM-RB20/24/8/65	24V 8W/M.	6500K	800lm/m.
SIM-RB20/24/12/30	24V 12W/M.	3000K	1150lm/m.
SIM-RB20/24/12/40	24V 12W/M.	4000K	1200lm/m.
SIM-RB20/24/12/65	24V 12W/M.	6500K	1200lm/m.



LED SERIES


STRIPLIGHT

IP65



LED STRIPLIGHT


รหัสสินค้า	วัตต์	แสง	ลูเมน/วัตต์
SIM-RB65/24/5/30	24V 5W/M.	3000K	425lm/m.
SIM-RB65/24/5/35	24V 5W/M.	3500K	425lm/m.
SIM-RB65/24/5/40	24V 5W/M.	4000K	425lm/m.
SIM-RB65/24/10/30	24V 10W/M.	3000K	850lm/m.
SIM-RB65/24/10/35	24V 10W/M.	3500K	850lm/m.
SIM-RB65/24/10/40	24V 10W/M.	4000K	850lm/m.



LED SERIES

STRIPLIGHT

DIMENSIONS



LED-RB68/8/12

Luminous : 800/m

LES Strip Light : 8W

IP Grade : IP68 (ใช้ภายนอก)

Transformer : 12VDC

2,000.-/5m.



LED-RBU65/12/24/30

Color Temperature : 3000 K


Luminous : 1200/m

LES Strip Light : 12W


IP Grade : IP67 (ใช้ภายนอก)


Transformer : 24VDC

14,000.-/10m.



LED-RBU68-BAR1 400.-/1m.









Track **Aluminium.**

for strip light & ribbon

Dimension
unit of cm.



1

2

3

4

5

LED-RB-BAR-17

LED-RB-BAR-R15

LED-RB-BAR-H35

LED-RB-BAR-R35

LED-RB-BAR45

Price

200.-/1M

300.-/1M


1,500.-/2M

1,200.-/2M

300.-/1M



POWER SUPPLY & SWITCHING



IP20 12v

ID CODE	Input Voltage	Out Voltage	Output Current	Power Frequency	Output Power	Dimension (mm) L x W x H
LED-TRRS/12/35/MW	AC 85 - 264V	DC 12V	3A	47-63Hz	36w	99 x 82 x 30
LED-TRRS/12/50/MW	AC 85 - 264V	DC 12V	4.2A	47-63Hz	50.4w	99 x 82 x 36
LED-TRRS/12/75/MW	AC 85 - 264V	DC 12V	6A	47-63Hz	72w	99 x 97 x 30
LED-TRRS/12/100/MW	AC 85 - 264V	DC 12V	8.5A	47-63Hz	102w	129 x 97 x 30
LED-TRRS/12/150/MW	AC 170 - 264V	DC 12V	12.5A	47-63Hz	150w	159 x 97 x 30
LED-TRRS/12/200/MW	AC 180 - 264V	DC 12V	17A	47-63Hz	204w	215 x 115 x 30
LED-TRRS/12/350/MW	AC 180 - 264V	DC 12V	29A	47-63Hz	348w	215 x 115 x 30

IP20 24v

ID CODE	Input Voltage	Out Voltage	Output Current	Power Frequency	Output Power	Dimension (mm) L x W x H
LED-TRRS/24/35/MW	AC 85 - 264V	DC 24V	1.5A	47-63Hz	36w	99 x 82 x 30
LED-TRRS/24/50/MW	AC 85 - 264V	DC 24V	2.2A	47-63Hz	52.8w	99 x 82 x 36
LED-TRRS/24/75/MW	AC 85 - 264V	DC 24V	3.2A	47-63Hz	76.8w	99 x 97 x 30
LED-TRRS/24/100/MW	AC 85 - 264V	DC 24V	4.5A	47-63Hz	108w	129 x 97 x 30
LED-TRRS/24/150/MW	AC 170 - 264V	DC 24V	6.5A	47-63Hz	156w	159 x 97 x 30
LED-TRRS/24/200/MW	AC 180 - 264V	DC 24V	8.8A	47-63Hz	211.2w	215 x 115 x 30
LED-TRRS/24/350/MW	AC 180 - 264V	DC 24V	14.6A	47-63Hz	350.4w	215 x 115 x 30

STRIPLIGHT Collection



- Warm White 3000K
- Cool White 4000K
- Day light 6000K


คุณสมบัติ

- ใช้ Chip 5050 คุณภาพสูง
- ภายในใช้ไส้ทองแดงอย่างดี
- ห่อหุ้มด้วย เรซิน และ PVC อย่างดี
- ระดับการกันน้ำกันฝุ่น IP65

ประโยชน์

- แสงที่ออกมาเป็นระเบียบและสว่างกว่ายี่ห้อทั่วไป
- สีสันเพี้ยน
- ให้แสงสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
- ให้ความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการใช้งานในหลายสถานที่

รายละเอียดสินค้า	จำนวน	Power Factor	Lumen (lm)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
OPL-RB220/30 220V 8W/m 3000K	1m.	0.9	350	12000
OPL-RB220/40 220V 8W/m 4000K	1m.	0.9	350	12000
OPL-RB220/60 220V 8W/m 6000K	1m.	0.9	350	12000
OPL-RB220/RD 220V 8W/m สีแดง	1m.	0.9	350	12000
OPL-RB220/BL 220V 8W/m สีฟ้า	1m.	0.9	350	12000
OPL-RB220/GN 220V 8W/m สีเขียว	1m.	0.9	350	12000
OPL-RB220/YM 220V 8W/m สีเหลือง	1m.	0.9	350	12000



Accessory Information

LED Strip 5050 Accessory Package
(ปลั๊กไฟ + อุปกรณ์)

OPL-RB220-A1
OPL-RB220-CAM

หัวจ่าย+จุกปิด+แคมปรีด

การใช้งานเหมาะสำหรับ


- ที่พักอาศัย
- โรงแรม
- ร้านค้าทั่วไป
- ห้างสรรพสินค้า
- สำนักงาน






T5 BATTEN

- ให้แสงสว่างแบบไร้รอยต่อ
- ประหยัด ง่ายต่อการติดตั้งและซ่อมบำรุง
- ประสิทธิภาพสูง ให้การประหยัดพลังงานที่มากกว่า



มีให้เลือกถึง 4 ขนาด 30, 60, 90 และ 120 ซม.


ชื่อรุ่น	วัตต์ (W)	อุณหภูมิแสง และ ค่าลูเมน (lm)			Beam Angle	Power Factor	ขนาด กวขยขส (มม.)	จำนวน/กล่อง
		วอร์มไวท์ 3000K	คูลไวท์ 4000K	เดย์ไลท์ 6500K				
MG-FAT5-5	5	400	-	450	120°	0.5	24x370x33	20
MG-FAT5-10	10	800	-	900	120°	0.5	24x610x33	20
MG-FAT5-15	15	1200	-	1350	120°	0.5	24x910x33	20
MG-FAT5-20	20	1600	-	1800	120°	0.5	24x1210x33	20





HIGHBAY

- เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงจอดรถ, โกดังสินค้า, และอื่นๆ
- ตัวโคมออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดี
- อายุการใช้งานยาวนาน 25,000 ชั่วโมง
- IP65 ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร




ชื่อรุ่น	วัตต์ (W)	Power Factor	ค่าลูเมน (lm)	Beam Angle	ขนาด กวขย x ส (มม.)	จำนวน/กล่อง
MG-HB100/65	100	0.9	10000	90°	Ø 260x75	8
MG-HB150/65	150	0.9	15000	90°	Ø 300x75	6
MG-HB200/65	200	0.9	20000	90°	Ø 330x75	4


ในชุดรวมสีขาว 1 เมตร

170-240V	CRI ≥ 80	-20~40°C	IP65	IK08	Surge Protection	6500K
----------	----------	----------	------	------	------------------	-------


MG-HB100/65 100W



MG-HB150/65 150W



MG-HB200/65 200W





Motion Sensor
ทำงานตอนกลางคืนเมื่อมีการเดินผ่าน



WI-NIGHT/MO/BK

3W 3000K

220V

440.-

WI-NIGHT/MO/WH

3W 3000K

220V

440.-

WI-NIGHT/40/MO/BK

3W 4000K

220V

440.-



OPL-NIGHT

1W 3000K

210.-



WI-NIGHT/BK

3W 3000K

220V

590.-




WI-NIGHT/WH


3W 3000K

220V

590.-



ใช้ BOX ฝังแบบ MK BOX



**รหัส WI-NIGHT/MO กับ WI-NIGHT ขนาดเท่ากัน



LED READING LAMP

Material: Aluminum

LED: 3W LED 3000K, U.S Cree chip+CE Driver

Switch: Yes , (metal switch)

Function: Auminum head can be move up,down, right & left

Features: plastic slip inside to protect scratch Insert installation




WI-BOOKIE/WH

Aluminum
LED 3W 3000K
2,200.-



WI-BOOKIE/BK

Aluminum
LED 3W 3000K
2,200.-





DESIGN LIGHTING
DOWNLIGHT



LED PANEL SLIM ROUND

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 85-90 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,



มอก. 1955-2551




ใช้ตัวต่อแบบพิเศษไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเปลี่ยน Driver ในการซ่อมแซม




3000K

4000K


6000K




DL-PN006E/30/LTO
DL-PN006E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
540 LM
220V, AC, 50/60HZ
126.-



DL-PN009E/30/LTO
DL-PN009E/40/LTO
DL-PN009E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
810 LM
220V, AC, 50/60HZ
172.-



DL-PN012E/30/LTO
DL-PN012E/40/LTO
DL-PN012E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1080 LM
220V, AC, 50/60HZ
210.-



DL-PN018E/30/LTO
DL-PN018E/40/LTO
DL-PN018E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1620 LM
220V, AC, 50/60HZ
324.-



LED PANEL SLIM SQUARE

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 85-90 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,



มอก. 1955-2551




ใช้ตัวต่อแบบพิเศษไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเปลี่ยน Driver ในการซ่อมแซม




3000K

4000K


6000K




DL-PN406E/30/LTO
DL-PN406E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
540 LM
220V, AC, 50/60HZ
146.-



DL-PN409E/30/LTO
DL-PN409E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
810 LM
220V, AC, 50/60HZ
192.-



DL-PN412E/30/LTO
DL-PN412E/40/LTO
DL-PN412E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1080 LM
220V, AC, 50/60HZ
230.-



DL-PN418E/30/LTO
DL-PN418E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1620 LM
220V, AC, 50/60HZ
330.-

LED PANEL SLIM ROUND

Surface Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 85-90 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG


LIFE TIME 25,000 Hrs,




พ.ก. 1955-2551




ใช้ตัวต่อแบบพิเศษไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเปลี่ยน Driver ในการซ่อมแซม




DB-PNS06E/30/LTO
DB-PNS06E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
540 LM
220V, AC, 50/60HZ
180.-



DB-PNS012E/30/LTO
DB-PNS012E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1080 LM
220V, AC, 50/60HZ
250.-



DB-PNS018E/30/LTO
DB-PNS018E/40/LTO
DB-PNS018E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1620 LM
220V, AC, 50/60HZ
350.-



LED PANEL SLIM SQUARE

Surface Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 85-90 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,



มอก. 1955-2551






ใช้ตัวต่อแบบพิเศษไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเปลี่ยน Driver ในการซ่อมแซม



DB-PNS406E/30/LTO
DB-PNS406E/40/LTO
DB-PNS406E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
540 LM
220V.AC, 50/60HZ
220,-

DB-PNS412E/30/LTO
DB-PNS412E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1080 LM
220V.AC, 50/60HZ
300,-

DB-PNS418E/30/LTO
DB-PNS418E/40/LTO
DB-PNS418E/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1620 LM
220V.AC, 50/60HZ
440,-



LED PANEL SLIM DIMMABLE

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 85-90 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG


LIFE TIME 25,000 Hrs,



มอก.1955-2551



****ปรับไฟหรี่ไฟได้**




DL-PN009W/DIM/LTO

EPISTAR 2835 SMD LED CHIP

720 LM DIMMABLE

220V.AC, 50/60HZ

400.-




DL-PN409W/DIM/LTO

EPISTAR 2835 SMD LED CHIP

720 LM DIMMABLE

220V.AC, 50/60HZ

400.-



DOWNLIGHT

LED PANEL SLIM ROUND

Recess Downlight


ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 75 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,



มอก. 1955-2551




3000K

4000K


6000K




DL-PNH012/30/LTO
DL-PNH012/40/LTO
DL-PNH012/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
960 LM.
280.-



DL-PNH018/30/LTO
DL-PNH018/40/LTO
DL-PNH018/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1440 LM
400.-



DL-PNH024/30/LTO
DL-PNH024/40/LTO
DL-PNH024/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1920 LM
480.-



LED PANEL SLIM SQUARE

Recess Downlight


ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 75 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,



พ.อ.บ. 1955-2551




3000K

4000K


6000K




DL-PNH412/30/LTO
DL-PNH412/40/LTO
DL-PNH412/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
960 LM
300.-



DL-PNH418/30/LTO
DL-PNH418/40/LTO
DL-PNH418/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1440 LM
420.-



DL-PNH424/30/LTO
DL-PNH424/40/LTO
DL-PNH424/60/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1920 LM
500.-



LED PANEL SLIM ROUND

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR



LUMEN PER WATT 90-100 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,

รุ่นขอบเล็ก
เพียง 5 มม.




มอก. 1955-2551




3000K


4000K




DL-PN6-06/30/LTO
DL-PN6-06/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
540 LM
220V, AC, 50/60HZ
180.-



DL-PN6-12/30/LTO
DL-PN6-12/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1080 LM
220V, AC, 50/60HZ
310.-



DL-PN6-18/30/LTO
DL-PN6-18/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1620 LM
220V, AC, 50/60HZ
400.-



DL-PN6-24/30/LTO
DL-PN6-24/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
2160 LM
220V, AC, 50/60HZ
580.-



LED PANEL SLIM ROUND

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR

LUMEN PER WATT 90-100 LM/WATT, BEAM ANGLE 120 DEG

LIFE TIME 25,000 Hrs,

รุ่นขอปลีก
เพียง 5 มม.




พจน.1955-2551




3000K

4000K


6000K




DL-PN7-06/30/LTO
DL-PN7-06/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
540 LM
220V.AC, 50/60HZ
190.-



DL-PN7-12/30/LTO
DL-PN7-12/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1080 LM
220V.AC, 50/60HZ
310.-



DL-PN7-18/30/LTO
DL-PN7-18/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
1620 LM
220V.AC, 50/60HZ
440.-



DL-PN7-24/30/LTO
DL-PN7-24/40/LTO
EPISTAR 2835 SMD LED CHIP
2160 LM
220V.AC, 50/60HZ
580.-

DOWNLIGHT

- ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร
- อายุการใช้งานยาวนาน 15,000 ชั่วโมง
- การเรียงเม็ดแอลอีดีแบบ Backlit ทำให้ได้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและแสงกระจายออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ



ในกรณีที่ใช้เป็นพาแนลติดลอย
สามารถซื้อกล่องลอยเพิ่มได้



170-240V	CRI ≥80	-20~40°C	IP40	IK02	3000K/4000K/6500K
----------	---------	----------	------	------	-------------------

ชื่อรุ่น	วัตต์ (W)	Power Factor	ค่าลูเมน (lm)	Beam Angle	ขนาด กวขยขส (มม.)	จำนวน/กล่อง
MG-PN007/30	7	0.5	490	120°	Ø110x30	100
MG-PN007/40	7	0.5	525	120°	Ø110x30	100
MG-PN007/65	7	0.5	525	120°	Ø110x30	100
MG-PN009/30	9	0.5	675	120°	Ø125x30	80
MG-PN009/40	9	0.5	720	120°	Ø125x30	80
MG-PN009/65	9	0.5	720	120°	Ø125x30	80
MG-PN012/30	12	0.5	900	120°	Ø145x30	60
MG-PN012/40	12	0.5	960	120°	Ø145x30	60
MG-PN012/65	12	0.5	960	120°	Ø145x30	60
MG-PN015/30	15	0.5	1200	120°	Ø175x30	60
MG-PN015/40	15	0.5	1350	120°	Ø175x30	60
MG-PN015/65	15	0.5	1350	120°	Ø175x30	60
MG-PN024/30	24	0.5	1920	120°	Ø225x30	40
MG-PN024/65	24	0.5	2160	120°	Ø225x30	40

DOWNLIGHT

- ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร
- อายุการใช้งานยาวนาน 15,000 ชั่วโมง
- การเรียงเม็ดแอลอีดีแบบ Backlit ทำให้ได้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและแสงกระจายออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ



ในกรณีที่ใช้เป็นพาแนลติดลอย
สามารถซื้อกล่องลอยเพิ่มได้



170-240V	CRI ≥ 80	-20~40°C	IP40	IK02	3000K/4000K/6500K
----------	----------	----------	------	------	-------------------

ชื่อรุ่น	วัตต์ (W)	Power Factor	ค่าลูเมน (lm)	Beam Angle	ขนาด กวขยส (มม.)	จำนวน/กล่อง
MG-PN409/30	9	0.5	675	120°	Ø125x30	80
MG-PN409/40	9	0.5	720	120°	Ø125x30	80
MG-PN409/65	9	0.5	720	120°	Ø125x30	80
MG-PN412/30	12	0.5	900	120°	Ø145x30	60
MG-PN412/40	12	0.5	960	120°	Ø145x30	60
MG-PN412/65	12	0.5	960	120°	Ø145x30	60
MG-PN415/30	15	0.5	1200	120°	Ø175x30	60
MG-PN415/40	15	0.5	1350	120°	Ø175x30	60
MG-PN415/65	15	0.5	1350	120°	Ø175x30	60
MG-PN424/30	24	0.5	1920	120°	Ø225x30	40
MG-PN424/65	24	0.5	2160	120°	Ø225x30	40



(Project Ref.) USE OPL-MATRIX-M1/40
OPL-MATRIX-M2/40

DOWNLIGHT

OPL-ROUND-SA
OPL-ROUND-SB
OPL-ROUND-SC



LED DOWNLIGHT

- ใช้เลนส์ UGRK 13 ป้องกันแสงสะท้อนและป้องกันดวงตา
- อายุการใช้งานยาวนาน
- แสงใกล้เคียงฮาโลเจนปกติ



DOWNLIGHT

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR



SA

OPL-ROUND-SA/30
LED 10W 700lm (3000K)
Ø8.5 x H9.6



7.8



SB

OPL-ROUND-SB/30
LED 10W 700lm (3000K)
Ø8.5 x H9.6



7.8






SC

OPL-ROUND-SC/30
LED 10W 600lm (3000K)
Ø8.5 x H9.6



7.8



DOWNLIGHT

OPL-ROUND-LA




LED DOWNLIGHT

- หมดไฟได้ 355 องศา
- ปรับองศาได้ 35 องศา
- แสงสบายตามีค่าแสงแคบและกว้างให้เลือก
- ฟลักซ์ส่องสว่างช่อง UGR<16




COB LED



UGR<16



หมุนได้ 355° ปรับได้ 30°




OPL-ROUND-LA/30-24
OPL-ROUND-LA/30-40
LED 30W 2500lm (3000K)
Ø13 x H16.5





12.4

OPL-ROUND-LA-30W-WM-24°-3000K



OPL-ROUND-LA-30W-WM-40°-3000K



DOWNLIGHT

OPL-DHM14
OPL-DHM29
OPL-DHM42





14W

29/42W

LED DOWNLIGHT

LIFE : 30000Hrs.



DOWNLIGHT

Recess Downlight

ALUMINIUM BODY, WORKING VOLTAGE AC 85-265V, CHIP TYPE EPISTAR



OPL-DHM14/30
OPL-DHM14/40
OPL-DHM14/57

LED 14W 1200lm (3000K 4000K 5700K)
Ø18.5 x H9.4



17.5




OPL-DHM29/30
OPL-DHM42/30
OPL-DHM29/40
OPL-DHM42/40
OPL-DHM29/57
OPL-DHM42/57


LED 29W, 42W (3000K 4000K 5700K)
Ø22 x H11.6




21




OPL-DHM14/40°-14W-4000K-1200LM



OPL-DHM29/40°-29W-4000K-2500LM





DL-N116-1
W15.5 x L15.5 x H17.5
E27 A60 x 1
700.-



14.3x14.3



DL-N116-2
W15.5 x L29 x H17.5
E27 A60 x 2
1,240.-



13.5 x 26.5

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DL-11611
W14 x L14 x H18
E27 A60 x 1
700.-



12x12



DL-11612
W14 x L25 x H18
E27 A60 x 2
1,400.-



12x23

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DL-11711
W20 x L20 x H17
E27 A70 x 1
800.-



16.5x16.5



DL-11712
W20 x L36.5 x H17
E27 A70 x 2
1,500.-



16x34

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING




DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



DL-10311
W13 x L13 x H16
E27 x 1
230.-



11x11



DL-10312
W13 x L24 x H16
E27 x 2
400.-



11x22



DL-10313
W13 x L35.5 x H16
E27 x 3
680.-



11x33.5



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DL-10661
W13 x L13 x H13.5
E27 x 1
360.-



11.5x11.5



DL-10662
W13 x L24.5 x H13.5
E27 x 2
560.-



11.5x23


DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED MOUNTING



DL-10411
W13 x L13 x H16
E27 x 1
240.-



11x11



DL-10412
W13 x L24.5 x H16
E27 x 2
480.-



11x22.5



DL-10413
W13 x L35.5 x H16
E27 x 3
900.-



11x33

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



DL-P400-1
W18.5 x L18.5 x H14.5
E27 PAR 30 x1
800.-



17x17



DL-P400-2
W18.5 x L33.5 x H14.5
E27 PAR 30 x 2
2,400.-



17x32



หมุนได้ 360°

▶ ขาปรับองศา
หน้าโคม

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DL-441

W12.8 x L12.8 x H14.5

E27 x 1

180.-

DL-441-H16

W12.8 x L12.8 x H16

E27 x 1

180.-



11x11



DL-442

W12.8 x L12.8 x H14.5

E27 x 1

200.-



11x11



DL-412

W13 x L13 x H16.5

E27 x 1

200.-



11x11



DL-10416

W12.5 x L12.5 x H14.2

E27 x 1

200.-



11x11

หน้าขอบอลูมิเนียม



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DL-L1441/S
W13.5 x L13.5 x H13.5
E27 x 1
120.-



11.5x11.5



DL-11416/G
W12.5 x L12.5 x H18
E27 x 1
520.-



11.5x11.5



DL-11811
W12.5 x L12.5 x H18
E27 x 1
720.-



10x10

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT

RECESSED MOUNTING



DLN-11416N
W13 x L13 x H7.5
E27 x 1
300.-



11x11



DLN-11418N
W17.5 x L17.5 x H9
E27 x 1
500.-



15.5x15.5



DLN-11418N/2E27
W17.5 x L17.5 x H8.5
E27 x 2
500.-



15.5x15.5





DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DLN-J165
W16.5 x L16.5 x H13
E27 x 2
550.-



15.5x15.5



DLN-J165/G
W16.5 x L16.5 x H13
E27 x 2
750.-




15.5x15.5

DOWNLIGHT

Recess Downlight

- COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER
- ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR
- GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT
- RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DLN-12610/SYL
W10.5 x L10.5 x H7
E27 x 1
360.-




8.5x8.5



DLN-12612
W13 x L13 x H8.5
E27 x 1
480.-




11.5x11.5



DLN-12614
W16.3 x L16.3 x H8.5
E27 x 2
550.-



14.3x14.3



DLN-12616
W18 x L18 x H9
E27 x 2
750.-



16.5x16.5



DOWNLIGHT


Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT


RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DLN-12611
W12.5 x L12.5 x H8.5
E27 x 1
360.-



11x11



DLN-12613
W16.3 x L16.3 x H8.5
E27 x 2
550.-



14.3x14.3



DLN-12615
W18 x L18 x H9
E27 x 2
750.-



16.5x16.5

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR MOUNTING



DL-10222/WH
Ø13.7 x H16.5
E27 x 1
280.-



11.5



DL-10222/BK
Ø13.7 x H16.5
E27 x 1
300.-



11.5

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT



Reflex รุ่นพิเศษ
ช่วยระบายความร้อน



DL-L141/S
Ø14.5 x H13
E27 x 1
96.-



12.5



DL-L141/SN
Ø14.5 x H13
E27 x 1
96.-



12.5



DL-L171/S
Ø18 x H15.5
E27 A70 x 1
130.-



15.5



DL-L171/SN
Ø18 x H15.5
E27 A70 x 1
130.-



15.5

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT



DL-121/3/A
Ø12 x H13.5
E27x1
60.-



DL-171/3/A
Ø18 x H18
E27x1
100.-



DL-171/3/A-1
Ø18 x H18
E27x1
100.-



DL-171/3/SN
Ø18 x H18
E27x1
120.-



DL-171/3/SA
Ø18 x H18
E27x1
120.-



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

GLASS COVER TO PROVIDE SMOOTH AND DIFFUSE AMBIENT LIGHT



DL-P30
Ø14 x H14.5
E27 PAR30 x1
200.-



DL-L141/G-1
Ø14.5 x H13.5
E27 x 1
200.-



DL-L171/G-1
Ø18 x H15.5
E27 A70 x 1
240.-



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



DLN-141/S

Ø14.2 x H8.7

E27 x 1

160.-



12.2



รุ่นพิเศษสูงเพียง 7 cm.

DLN-2600

Ø17.8 x H7

E27x1

320.-



15.8



DLN-171/S

Ø17.8 x H9.5

E27 x 1

220.-



15.8



DLN-171/SN

Ø17.8 x H9.5

E27 x 2

220.-



15.8



DLN-191/A

Ø19 x H8.5

E27 x 1

300.-



17



DLN-191/S

Ø19 x H8.5

E27 x 1

300.-



17



DLN-191/SN

Ø19 x H8.5

E27 x 1

300.-



17

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



DLN-141/G
Ø14.5 x H9
E27 x 1
240.-



DLN-141/G-1
Ø14.5 x H9
E27 x 1
240.-



DLN-171/G-1
Ø17.8 x H9.5
E27 x 1
300.-



DLN-171/G/SYL
Ø17.8 x H11
E27x2
240.-



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



DLN-2805-A
Ø21.7 x H12.5
E27 x 2/G24x2
600.-



19.7



DLN-2701-B
Ø21 x H15
E27x2/G24x2
700.-



19



DLN-221/S
Ø21.7 x H12.5
E27x2/G24x2
580.-



19.7



DLN-221/SN
Ø21.7 x H12.5
E27x2/G24x2
580.-



19.7



DLN-221/G
Ø23 x H9
E27x2/G24x2
700.-



21



DLN-231/G-1
Ø23 x H13
E27x2/G24x2
700.-



21



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

RECESSED T-BAR OR MOUNTING



DH-30222
Ø17 x H9.3
QR111x1
1,300.-



16.5

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

ALUMINIUM, COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DL-23301/G12

W19 x L19 x H16.5

G12x1

950.-



16.5x16.5



DL-23302/G12

W19 x L35 x H16

G12x2

1,800.-



16.5x33



DL-23111/P30

W20 x L20 x H16

E27x1/PAR30

950.-



17x17



DL-23112/P30

W20 x L35 x H16

E27x2/PAR30

1,800.-



17x32



DL-22111
W19 x L19 x H12.7
QR111x1
500.-



16.5x16.5

DL-22112
W19xL35.2xH12.7
QR111x2
1,000.-



16.50x32

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

ALUMINIUM, COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DH-551
W19 x L19 x H13
QR111x1
920.-



16x16



DH-552/SYL
W21 x L35 x H11
QR111x2
800.-



19x33



DH-553/SYL
W21 x L50 x H11
QR111x3
1,200.-



19x48



DH-20111
W13 x L13 x H11.5
MR16x1
550.-



11x11



DH-20112
W13 x L23.5 x H11.5
MR16x2
1,100.-



11x21.5

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER



DH-20121
W13 x L13 x H14.3
MR16x1
600.-



11x11



DH-20122
W13 x L23 x H14.3
MR16x2
1,200.-



11x21.5

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER



สามารถดึงหน้าโคมและปรับองศาได้



DH-21816
W12.5 x L12.5 x H12
MR16x1
560.-



10.5x10.5



DH-22816
W12.5 x L23.5 x H12
MR16x2
900.-



11x21.5

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DH-20010
W9 x L9 x H9
MR16x1
250.-




7.5x7.5



DH-20010-G
W9 x L9 x H5.5
MR16x1
350.-



7.5x7.5



DH-20009
W9 x L12 x H7
MR16x1
300.-



7.5x10.5



DH-20010/3
W8.5 x L23 x H5.5
MR16x3
800.-



8x21

DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER



DH-531
W10 x L10 x H5.5
MR16x1
220.-



DH-532
W10 x L17.5 x H5.5
MR16x2
420.-



DH-533
W10.5 x L24.5 x H5.5
MR16x3
680.-



DH-534
W17.5 x L17.5 x H5.5
MR16x4
960.-





DH-GR17-1
W11 x L11 x H4.5
GU10 x 1
480.-



10x10



DH-GR17-2
W11 x L20.5 x H4.5
GU10 x 2
840.-



10x19.5

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



Hood กันแสงแยงตา



DH-851
W10 x L10 x H9.2
GU10x1
400.-



9x9



DH-852
W10 x L19 x H9.2
GU10x2
800.-



9x18

DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM TRIM



DOWNLIGHT

Recess Downlight

ALUMINIUM, COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DH-521
W12.5 x L12.5 x H12
MR16x1
350.-



10.5x10.5



DH-522
W12.5 x L23 x H12
MR16x2
580.-



10.5x21



DOWNLIGHT

Recess Downlight

ALUMINIUM, COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DH-101
W10 x L10 x L5.6
MR16x1
220.-



DH-102N
Ø10 x H6
MR16x1
160.-



DH-20022
W9.2 x L9.2 x H5.5
MR16x1
300.-



DH-20022-R
Ø8.7 x H2.2
MR16x1
320.-



DOWNLIGHT

Multiple Recess Downlight

PURE-ALUMINIUM
RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



DH-20001
W9 x L9 x H2.5
MR16x1
250.-



DH-20002
W9 x L17.5 x H2.5
MR16x2
600.-



DH-20003
W9 x L25.5 x H2.5
MR16x3
900.-



DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESSED MOUNTING



DH-20783
Ø8.7 x H10
MR16x1
350,-



7



DH-20783/G
Ø8.7 x H10
MR16x1
450,-



7



DH-20784
Ø8.7 x H10
MR16x1
350,-



7

DOWNLIGHT

Recessed Downlight

ALUMINIUM COATED WITH POLYESTER POWDER

RECESS MOUNTING



DH-21515
Ø10.5 x H10
MR16x1
480.-



DH-21516
Ø10.5 x H10
MR16x1
480.-



DH-514W
Ø8 x H3
MR16x1
120.-



DH-504W
Ø 9.3 x H4.5
MR16x1
160.-



DOWNLIGHT

Recessed Downlight

ALUMINIUM COATED WITH POLYESTER POWDER



DH-568
Ø10.3 x H2.7
MR16x1
300.-



8.3



DH-569
W10.3 x L10.3 x H2.5
MR16x1
340.-



9x9



DH-20222
Ø 9.3 x H4.5
MR16x1
300.-



8.5



DH-12475
W9 x L9 x H4.5
GU5.3/GU10
300.-



8.5




DOWNLIGHT

Recess Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



HONEYCOMB MR16 ลดแสงแยงตา
สำหรับใส่กับโคมเฉพาะรุ่นที่ใส่อุปกรณ์เสริมได้



DH-20223
Ø9 x H4
MR16x1
300.-





DOWNLIGHT

Recess Downlight

DIE-CAST ALUMINIUM

RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING



D-WW-Q603
Ø15.7 x H11.5
G8.5x1
800.-



14



D-MH-609
Ø16 x H18.5
G12x1
1,200.-



14



D-MH103
Ø19 x H17
G12
1,500.-




17



DB-L141/WH
Ø13 x H14
E27x1
300.-



DB-L141/BK
Ø13 x H14
E27x1
300.-



รุ่นใหม่ สิ้นลงและมี
รูระบายอากาศ

DOWNLIGHT

Surface Mounted Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

SURFACE MOUNTING OR PENDANT



DB-L171/WH
Ø16 x H16
E27x1
400.-



DB-L171/BK
Ø16 x H16
E27x1
400.-



DB-171G/WH
Ø16.5 x H18.5
E27x1
700.-



DB-171G/BK
Ø16.5 x H18.5
E27x1
700.-



DB-421/WH
W11.5 x L11.5 x H16
E27x1
400.-

DB-421/BK
W11.5 x L11.5 x H16
E27x1
400.-



DB-441/WH
W13.8 x L13.8 x H19
E27x1
450.-

DB-441/BK
W13.8 x L13.8 x H19
E27x1
450.-



DB-441/G/WH
W13.8 x L13.8 x H19
E27x1
600.-

DB-441/G/BK
W13.8 x L13.8 x H19
E27x1
600.-



DB-471/WH
W17 x L17 x H22
E27x1
650.-

DB-471/BK
W17 x L17 x H22
E27x1
650.-

DOWNLIGHT

Surface Mounted Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

SURFACE MOUNTING OR PENDANT



DB-5600-1
Ø9.5 x H12.5
GU10 x 1
1,100.-



DB-5600-2
W17.8 x L9.5 x H12.8
GU10 x 1
2,000.-



DB-5602
W9.5 x L19 x H12.5
GU10 x 2
2,200.-

DOWNLIGHT

Surface Mounted Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

SURFACE MOUNTING OR PENDANT



DB-31511
W10 x L10 x H16
E27x1
1,200.-



DB-31611
W11 x L11 x H17
E27x1
1,200.-

DOWNLIGHT

Surface Mounted Downlight

COLD ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER
SURFACE MOUNTING OR PENDANT



DB-31711
W15 x L15 x H19
E27x1
1,800.-

DOWNLIGHT

Multiple Surface Downlight

COLD ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

SURFACE MOUNTING OR PENDANT



DB-33111
W14 x L14 x H17
QR111x1
1,500.-




DB-33112
W14 x L28 x H17
QR111x2
2,500.-



DB-N116-1
W13.6 x L13.6 x H19
E27x1
1,000.-



DB-N116-2
W13.5 x L27 x H19
E27x2
1,840.-



DP-0206/QR
AR111 x 2
1,800.-



DP-0306/QR
AR111 x 3
2,500.-

DOWNLIGHT



Multiple Hanging Downlight

ALUMINIUM, COATED WITH POLYESTER POWDER

SUITABLE FOR SHOP, HOTEL, SHOWROOM, STORE DECORATION



**ສລິງຍາວ 1 ເມຕຣ໌



**ສລິງຍາວ 1 ເມຕຣ໌



DOWNLIGHT

Surface Mounted Downlight

COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

SURFACE MOUNTING OR PENDANT



DB-3902/B/BK

Ø22.5 x H21.7


E27x1

1,800,-




DL-4101

Multiple Recessed Downlight





DL-4100

Multiple Recessed Downlight




DL-4200

2-Multiple Recessed Downlight



DL-4300

3-Multiple Recessed Downlight




COLD-ROLL STEEL SHEET, COATED WITH POLYESTER POWDER
RECESSED T-BAR OR GYPSUM MOUNTING
SUITABLE FOR SHOP, HOTEL, SHOWROOM, STORE DECORATION

MAGIC BOX SERIES

1. THE BOARDS ARE MADE OF QUALITY ALUMINIUM MATERIAL. AND DIFFERENT COLORS ARE AVAILABLE.
2. THE ANGLE OG LIGHT SOURCES IS ADJUSTABLE.
3. THIS SERIES COULD BE WITH DIFFERENT LIGHT SOURCES, SUCH AS QR111, G12, PAR30 AND E27.
4. BALLAST BOX NEEDS TO BE CONNECTED.
5. FRONT RING CAN BE TURNED OUT FOR CHANGING SOURCE.

MODEL NO.	LAMP HOLDER	COMPATIBLE BULB	PRICE
 DL-4100-G12	G12	Compatible Bulb CDM-T / G12 35W / 70W / 150W	1,000.-
 DL-4100-P30	E27	Compatible Bulb PAR30 / E27 75W LED Replacement LED-PAR30 / E27 12W / 15W	600.-
 DL-4100-QR111	G53	Compatible Bulb QR111 / G53 12V 50 / 75 / 100W LED Replacement LED-QR111 / G53 12W / 15W	350.-



F-LOR

T8 Recessed Louver Luminaire

HOUSING



- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 OR 0.4MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

INSTALLATION & APPLICATION

- FOR RECESSED T-BAR AND GYPSUM CEILING INSTALLATION.
- RECOMMENDED FOR COMMERCIAL BUILDINGS, SHOPS, HOSPITALS, DEPARTMENT STORES, SCHOOLS, ETC



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)					CUT OUT (MM.)	REMARK
		L1	L2	W1	W2	H		
F-LOR118	1 X T8 18W	595	620	200	170	80	575 X 185	
F-LOR118/30	1 X T8 18W	595	620	295	265	80	575 X 275	
F-LOR218	2 X T8 18W	595	620	295	265	80	575 X 275	
F-LOR218/60	2 X T8 18W	595	620	595	565	80	575 X 575	
F-LOR318	3 X T8 18W	595	620	595	565	80	575 X 575	
F-LOR418	4 X T8 18W	595	620	595	565	80	575 X 575	
F-LOR136	1 X T8 36W	1195	1222	200	170	80	1175 X 185	
F-LOR136/30	1 X T8 36W	1195	1222	295	265	80	1175 X 275	
F-LOR236	2 X T8 36W	1195	1222	295	265	80	1175 X 275	
F-LOR236/60	2 X T8 36W	1195	1222	595	565	80	1175 X 575	
F-LOR336	3 X T8 36W	1195	1222	595	565	80	1175 X 575	
F-LOR436	4 X T8 36W	1195	1222	595	565	80	1175 X 575	



F-LOS
T8 Recessed Louver Luminaire

HOUSING


- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 OR 0.4 MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

INSTALLATION & APPLICATION

- FOR SURFACE CEILING INSTALLATION.
- RECOMMENDED FOR COMMERCIAL BUILDINGS, SHOPS, HOSPITALS, DEPARTMANT STORES, SCHOOLS, ETC



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)			REMARK
		L	W	H	
F-LOS118	1 X T8 18W	615	200	80	
F-LOS118/30	1 X T8 18W	615	295	80	
F-LOS218	2 X T8 18W	615	295	80	
F-LOS218/60	2 X T8 18W	615	595	80	
F-LOS318	3 X T8 18W	615	595	80	
F-LOS418	4 X T8 18W	615	595	80	
F-LOS136	1 X T8 36W	1222	200	80	
F-LOS136/30	1 X T8 36W	1222	295	80	
F-LOS236	2 X T8 36W	1222	295	80	
F-LOS236/60/T8	2 X T8 36W	1222	595	80	
F-LOS236/60	2 X T8 36W	1222	595	80	
F-LOS336	3 X T8 36W	1222	595	80	
F-LOS436	4 X T8 36W	1222	595	80	



F-LOR/TP

T8 Recessed Louver Luminaire

HOUSING



- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 OR 0.4MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

INSTALLATION & APPLICATION

- FOR RECESSED T-BAR AND GYPSUM CEILING INSTALLATION.
- RECOMMENDED FOR COMMERCIAL BUILDINGS, SHOPS, HOSPITALS, DEPARTMENT STORES, SCHOOLS, ETC



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)					CUT OUT (MM.)	REMARK
		L1	L2	W1	W2	H		
F-LOR118/TP	1 X T8 18W	595	620	200	170	80	575 X 185	
F-LOR118/30/TP	1 X T8 18W	595	620	295	265	80	575 X 275	
F-LOR218/TP	2 X T8 18W	595	620	295	265	80	575 X 275	
F-LOR218/60/TP	2 X T8 18W	595	620	595	565	80	575 X 575	
F-LOR318/TP	3 X T8 18W	595	620	595	565	80	575 X 575	
F-LOR418/TP	4 X T8 18W	595	620	595	565	80	575 X 575	
F-LOR136/TP	1 X T8 36W	1195	1222	200	170	80	1175 X 185	
F-LOR136/30/TP	1 X T8 36W	1195	1222	295	265	80	1175 X 275	
F-LOR236/TP	2 X T8 36W	1195	1222	295	265	80	1175 X 275	
F-LOR236/60/TP	2 X T8 36W	1195	1222	595	565	80	1175 X 575	
F-LOR336/TP	3 X T8 36W	1195	1222	595	565	80	1175 X 575	
F-LOR436/TP	4 X T8 36W	1195	1222	595	565	80	1175 X 575	



F-LOS/TP
T8 Recessed Louver Luminaire

HOUSING


- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 OR 0.4 MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

INSTALLATION & APPLICATION

- FOR SURFACE CEILING INSTALLATION.
- RECOMMENDED FOR COMMERCIAL BUILDINGS, SHOPS, HOSPITALS, DEPARTMANT STORES, SCHOOLS, ETC



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)			REMARK
		L	W	H	
F-LOS118/TP	1 X T8 18W	615	200	80	
F-LOS118/30/TP	1 X T8 18W	615	295	80	
F-LOS218/TP	2 X T8 18W	615	295	80	
F-LOS218/60/TP	2 X T8 18W	615	595	80	
F-LOS318/TP	3 X T8 18W	615	595	80	
F-LOS418/TP	4 X T8 18W	615	595	80	
F-LOS136/TP	1 X T8 36W	1222	200	80	
F-LOS136/30/TP	1 X T8 36W	1222	295	80	
F-LOS236/TP	2 X T8 36W	1222	295	80	
F-LOS236/60/TP	2 X T8 36W	1222	595	80	
F-LOS336/TP	3 X T8 36W	1222	595	80	
F-LOS436/TP	4 X T8 36W	1222	595	80	



F-LORP

T8 Recessed Louver Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 OR 0.4 MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

INSTALLATION & APPLICATION

- FOR RECESSED T-BAR AND GYPSUM CEILING INSTALLATION.
- RECOMMENDED FOR COMMERCIAL BUILDINGS, SHOPS, HOSPITALS, DEPARTMENT STORES, SCHOOLS, ETC



PRISMATIC
(PR)



OPAL
(OP)



CLEAR
(CL)



STIPPLE
(ST)

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)					CUT OUT (MM.)	REMARK
		L1	L2	W1	W2	H		
F-LORP118	1 X T8 18W	595	620	200	170	100	575 X 185	
F-LORP118/30	1 X T8 18W	595	620	295	265	100	575 X 275	
F-LORP218	2 X T8 18W	595	620	295	265	100	575 X 275	
F-LORP218/60	2 X T8 18W	595	620	595	565	100	575 X 575	
F-LORP318	3 X T8 18W	595	620	595	565	100	575 X 575	
F-LORP418	4 X T8 18W	595	620	595	565	100	575 X 575	
F-LORP136	1 X T8 36W	1195	1222	200	170	100	1175 X 185	
F-LORP136/30	1 X T8 36W	1195	1222	295	265	100	1175 X 275	
F-LORP236	2 X T8 36W	1195	1222	295	265	100	1175 X 275	
F-LORP236/60	2 X T8 36W	1195	1222	595	565	100	1175 X 575	
F-LORP336	3 X T8 36W	1195	1222	595	565	100	1175 X 575	
F-LORP436	4 X T8 36W	1195	1222	595	565	100	1175 X 575	


F-LORP___/B/A

B = ACRYLIC TYPE (PR, OP, ST, CL)

A = REFLECTANCE OF ALUMINIUM REFLECTOR (87=87% , 95=95%)

ถ้าไม่มี คือ ไม่มี REFLECTOR

FLUORESCENT



F-LOSP
T8 Surface Mounted Acrylic Diffuser Luminaire

- HOUSING
- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 OR 0.4 MM.
 - FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
 - FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
 - HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
 - ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD)
 - CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

- INSTALLATION & APPLICATION
- FOR SURFACE CEILING INSTALLATION.
 - RECOMMENDED FOR COMMERCIAL BUILDINGS, SHOPS, HOSPITALS, DEPARTMANT STORES, SCHOOLS, ETC



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)			REMARK
		L	W	H	
F-LOSP118	1 X T8 18W	615	200	82	
F-LOSP118/30	1 X T8 18W	615	295	82	
F-LOSP218	2 X T8 18W	615	295	82	
F-LOSP218/60	2 X T8 18W	615	595	82	
F-LOSP318	3 X T8 18W	615	595	82	
F-LOSP418	4 X T8 18W	615	595	82	
F-LOSP136	1 X T8 36W	1222	200	82	
F-LOSP136/30	1 X T8 36W	1222	295	82	
F-LOSP236	2 X T8 36W	1222	295	82	
F-LOSP236/60	2 X T8 36W	1222	595	82	
F-LOSP336	3 X T8 36W	1222	595	82	
F-LOSP436	4 X T8 36W	1222	595	82	

F-LORP____/B/A
B = ACRYLIC TYPE (PR, OP, ST, CL)
A = REFLECTANCE OF ALUMINIUM PEFLECTOR (87=87% , 95=95%)
ถ้าไม่มี คือ ไม่ใช้ PEFLECTOR




F-CURVE1

Recessed Mounted Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGHT QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETRATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD).
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD).
- SPRING-LOCK TYPE FRAME FOR EASE OF MAINTENANCE.



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)					CUT OUT (MM.)
		L1	L2	W1	W2	H	
F-CURVE1-218F	2 X T8 18W	620	595	595	565	115	575 X 575
F-CURVE1-236F	2 X T8 36W	1220	1195	595	565	115	1172 X 575




F-CURVE-V

Recessed Mounted Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGHT QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETRATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD).
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD).
- SPRING-LOCK TYPE FRAME FOR EASE OF MAINTENANCE.



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)					CUT OUT (MM.)
		L1	L2	W1	W2	H	
F-CURVE-V-218F	2 X T8 18W	620	595	595	565	100	605 X 580
F-CURVE-V-236F	2 X T8 36W	1220	1195	595	565	100	1205 X 575



F-FRAME

Recessed Mounted with Downlight Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- DUAL QR111 DOWNLIGHT ON BOTH END (OPTIONAL : OTHER DOWNLIGHTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST)
- 99.85% HIGH PURITY ANODIZED ALUMINIUM REFLECTOR WITH TOTAL REFLECTANCE OF 87% (87)
- OPAL ACRYLIC DIFFUSER FOR SMOOTH LIGHT DISTRIBUTION

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)				
		L1	L2	W1	W2	H
F-FRAME136/QR	1 X T8 36W	1646	1622	206	180	140
F-FRAME236/QR	2 X T8 36W	1646	1622	206	180	140



F-HB


T8, Acrylic Diffuser Type Fluorescent High Bay

HOUSING

- Made of high quality cold-rolled steel sheet of thickness 0.6 (T6) or 0.8mm.(T8).
- Five-stage zinc phosphate pretreatment for rust resistance.
- Finished with white polyester powder by two-stage electrostatic method.
- Heavy duty rotary-locked type (GS) lamp holder (TIS.34-1987 Standard)
- Cable THW 1.0 sq.mm. 70°C (TIS.11-1988 Standard). Optional: 10S°C 18AWG UL Standard.

INSTALLATION & APPLICATION

- For surace mounted or suspension rods installation.
- Recommended for warehouses, facories, gymnasium, etc.



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)			REMARK
		L	W	H	
F-HB336/NA/87	3 X T8 36W	1222	525	94	
F-HB436/NA/87	4 X T8 36W	1222	525	94	
F-HB636/NA/87	6 X T8 36W	1222	525	94	
F-HB336/CL/87	3 X T8 36W	1222	525	94	
F-HB436/CL/87	4 X T8 36W	1222	525	94	






F-A

T8 Batten Type Luminaire

HOUSING

- HIGH QUALITY COLD- ROLLED STEEL HOUSING OF THICKNESS 0.4
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-L60	1 X T8 LED	600	33	17
F-L120	1 X T8 LED	1225	35	17
F-A118	1 X T8 18W	636	60	97
F-A218	2 X T8 18W	636	120	97
F-A136	1 X T8 36W	1245	60	97
F-A236	2 X T8 36W	1245	120	97



F-R

T8 Asymmetric Batten Type Luminaire

HOUSING

- HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL HOUSING OF 0.4MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- HEAVY DUTY LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-R118	1 X T8 18W	636	60	133
F-R136	1 X T8 36W	1245	60	133

F-WING

Surface Mounted Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T8)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (G13) LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS STANDARD) FOR T8 LAMP

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-WING218F	2 X T8 18W	630	295	115
F-WING236F	2 X T8 36W	1240	295	115




F-U

T8 U-Type Acrylic Diffuser Luminaire

HOUSING

- INJECTED POLYCARBONATE(PC) IN GREY COLOR WITH INJECTION MOLDED CLEAR PRISMATIC UV STABILIZED POLYCARBONATE (PC) WITH CURVED TO ANTI-GLARE.
- COLD-ROLLED STEEL PLATE, FINISHED WITH HIGH GLOSSY BAKED WHITE POLYESTER POWDER COATING
- STAINLESS CLIP LOCK (SL). OPTINAL: POLYCARBONATE (PC) CLIP LOCK
- ROTARY-LOCKED TYPE LAMP HOLDER G13 (TIS.344-1987 STANDARD)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR SEMI-OUTDOOR OR OUTDOOR APPLICATION

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-U118	1 X T8 18V.	636	70	80
F-U218	2 X T8 18W.	636	200	80
F-U136	1 X T8 36W.	1245	70	80
F-U236	2 X T8 36W.	1245	200	80



F-FW/F-FAL

T8 Industrial Type Luminaire


HOUSING

- HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL HOUSING OF THICKNESS 0.4MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- POWDER PAINTED SHEEL SHEET REFLECTOR. OPTIONAL: 99.85% HIGH PURITY ANODIZED ALUMINIUM REFLECTOR WITH TOTAL REFLECTANCE OF 87%(87) OR 95%(95)
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- HEAVY DUTY LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR GENERAL PURPOSE WITH HIGH EFFICIENCY REQUIREMENT

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)			
		L1	W1	W2	H
F-FW118	1 X T8 18W	636	135	60	101
F-FAL118	1 X T8 18W	636	135	60	101
F-FW218	2 X T8 18W	636	230	120	101
F-FAL218	2 X T8 36W	636	230	120	101
F-FW136	1 X T8 36W	1245	135	60	101
F-FAL136	1 X T8 36W	1245	135	60	101
F-FW236	2 X T8 36W	1245	230	120	101
F-FAL236	2 X T8 36W	1245	230	120	101



F-FAL




F-V

T8 Taper Batten Type Luminaire

HOUSING

- HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL HOUSING OF THICKNESS 0.4MM.
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- HEAVY DUTY LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR GENERAL PURPOSE WITH HIGH EFFICIENCY REQUIREMENT

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-V118	1 X T8 18W	636	155	115
F-V218	2 X T8 18W	636	155	90
F-V136	1 X T8 36W	1245	155	115
F-V236	2 X T8 36W	1245	155	90






F-WP-E218

T8 Weather Proof Luminaire

HOUSING

- INJECTED POLYCARBONATE(PC) IN GREY COLOR WITH INJECTION MOLDED CLEAR PRISMATIC UV STABILIZED POLYCARBONATE (PC) WITH CURVED TO ANTI-GLARE.
- COLD-ROLLED STEEL PLATE, FINISHED WITH HIGH GLOSSY BAKED WHITE POLYESTER POWDER COATING
- STAINLESS CLIP LOCK (SL). OPTINAL: POLYCARBONATE (PC) CLIP LOCK
- ROTARY-LOCKED TYPE LAMP HOLDER G13 (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR SEMI-OUTDOOR OR OUTDOOR APPLICATION

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-WP-E218	2 X T8 LED	1267	110	60




คุณสมบัติ

- ระบายความร้อนได้ดี
- ระดับการกระเือก IK08
- ระดับกันน้ำ กันฝุ่น IP65
- ฝาครอบพลาสติกอย่างดี ป้องกัน UV

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เนื่องจากมีระดับการกันน้ำ กันฝุ่น ถึง IP65
- จึงเหมาะกับการใช้งานภายนอก
- ทนแรงกระเือกได้
- ฝาครอบป้องกันการเปลี่ยนสี






F-WP-E

T8 Weather Proof Luminaire

HOUSING

- INJECTED POLYCARBONATE(PC) IN GREY COLOR WITH INJECTION MOLDED CLEAR PRISMATIC UV STABILIZED POLYCARBONATE (PC) WITH CURVED TO ANTI-GLARE.
- COLD-ROLLED STEEL PLATE, FINISHED WITH HIGH GLOSSY BAKED WHITE POLYESTER POWDER COATING
- STAINLESS CLIP LOCK (SL). OPTINAL: POLYCARBONATE (PC) CLIP LOCK
- ROTARY-LOCKED TYPE LAMP HOLDER G13 (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR SEMI-OUTDOOR OR OUTDOOR APPLICATION



OPTIONAL: ANODIZED ALUMINIUM REFLECTOR TR 87% MIRROR FINISHED

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-WP-E109	1 X T8 LED	670	85	60
F-WP-E118	1 X T8 LED	1280	85	60



F-COMPACT1

T8 U-Shape Acrylic Guard Batten Type Luminaire

HOUSING

- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HIGH QUALITY ACRYLIC DIFFUSER WITH STEEL PAINTED FRAME.
- HEAVY DUTY ROTARY LOCKED TYPE LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR GENERAL PURPOSE WITH HIGH EFFICIENCY REQUIREMENT

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-COMPACT1-118-P	1 X T8 18W	645	47	70
F-COMPACT2-118-P	1 X T8 18W	645	47	70
F-COMPACT1-136-P	1 X T8 36W	1250	47	70

โคมไฟสำหรับใส่หลอด LED



F-COMPACT


T8 U-Shape Acrylic Guard Batten Type Luminaire

HOUSING

- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HIGH QUALITY ACRYLIC DIFFUSER WITH STEEL PAINTED FRAME.
- HEAVY DUTY ROTARY LOCKED TYPE LAMP HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD).
- SUITABLE FOR GENERAL PURPOSE WITH HIGH EFFICIENCY REQUIREMENT

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-COMPACT118	1 X T8 18W	636	45	90
F-COMPACT118-P	1 X T8 18W	636	45	90
F-COMPACT136	1 X T8 36W	1240	45	90
F-COMPACT136-P	1 X T8 36W	1240	45	90

โคมไฟสำหรับใส่หลอด LED







F-WG/S

T8 Wire-Guard Luminaire

HOUSING

- HIGH QUALITY COLD- ROLLED STEEL HOUSING OF THICKNESS 0.6
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-WG118/S	1 X T8 18W	625	60	100
F-WG136/S	1 X T8 36W	1250	60	100
F-WG236/S	2 X T8 36W	1250	120	100



F-WGS

T8 Wire-Guard Luminaire

HOUSING


- HIGH QUALITY COLD- ROLLED STEEL HOUSING OF THICKNESS 0.6
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- ROTARY-LOCKED TYPE STARTER HOLDER (TIS.344-1987 STANDARD)
- CABLE THW (TIS.11-1988 STANDARD)

ความหนา 3 มม.


MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-WGS136	1 X T8 36W	1230	58	98
F-WGS118	1 X T8 18W	630	58	98



F-HL-N220/P/BK
Pendant Aluminium Luminaire



F-HL-N120/P/BK
Pendant Aluminium Luminaire




FLUORESCENT LAMP

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (TIS.344-1987 STANDARD)
- OPAL ACRYLIC DIFFUSER FOR SMOOTH LIGHT DISTRIBUTION

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-HL-N120/P/BK	1 X T8 LED.	1250	70	80
F-HL-N220/P/BK	2 X T8 LED	1250	140	80



FLUORESCENT



F-HL-SLIM/P

Pendant Acrylic Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (TIS.344-1987 STANDARD)
- OPAL ACRYLIC DIFFUSER FOR SMOOTH LIGHT DISTRIBUTION



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-HL-SLIM120/P	1 X T8 18W	1245	100	100
F-HL-SLIM220/P	2 X T8 36W	1245	150	100



F-RS-SLIM/P

T8 Recessed Acrylic Diffuser Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH WHITE POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (TIS.344-1987 STANDARD)
- OPAL ACRYLIC DIFFUSER FOR SMOOTH LIGHT DISTRIBUTION



MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)				
		L1	L2	W1	W2	H
F-RS-SLIM120/P	1 X T8 LED	1265	1245	100	85	100
F-RS-SLIM220/P	2 X T8 LED	1265	1245	150	130	100





F-HL-SLIM/L

Pendant Louver Luminaire

HOUSING

- MADE OF HIGH QUALITY COLD-ROLLED STEEL SHEET OF THICKNESS 0.6 (T6)
- FIVE-STAGE ZINC PHOSPHATE PRETREATMENT FOR RUST RESISTANCE.
- FINISHED WITH POLYESTER POWDER BY TWO-STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (TIS.344-1987 STANDARD)
- 99.85%(87) HIGH PURITY ANODIZED ALUMINIUM REFLECTOR SITH TOTAL REFLECTANCE OF 87%(87) FOR NORMAL USAGE.
- SPRING-LOCK TYPE LOUVER FOR EASE OF MAINTENANCE

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-HL-SLIM120/L	1 X T8 LED.	1225	100	100
F-HL-SLIM220/L	2 X T8 LED.	1225	150	100



FLUORESCENT

F-XL-287-5S-228V


Slim Pendant Louver Luminaire

HOUSING

- MADE OF ALUMINIUM
- FINISHED WITH POLYESTER POWDER BY TWO -STAGE ELECTROSTATIC METHOD.
- HEAVY DUTY ROTARY-LOCKED TYPE (TIS.344-1987 STANDARD) (GS)
- 99.85% HIGH PURITY ANODIZED ALUMINIUM REFLECTOR WITH TOTAL REFLECTANCE OF 87% (87) FOR NORMAL USAGE.
- ALUMINIUM LOUVER
- INSTALLATION : PENDANT

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-XL-287-5S-228V	2 X T5 28W	1200	255	60

ສິລິງຍາວ 1 ແມັດ

**F-XL-901SH-228I-LED**

Slim Pendant Louver Luminaire

HOUSING

- Made Aluminium Die-Cast
- Finished with polyester powder by two -stage electrostatic method.
- Heavy duty rotary -locked type (TIS.344-1987 Standard) (GS)
- 99.85% high purity anodized aluminium reflector with Total Reflectance of 87% (87) for normal usage.
- Acrylic Diffuser
- Installation : Pendant

MODEL NO	WATT	DIMENSION (MM.)		
		L	W	H
F-XL-901SH-228I-LED	2 X T5 28W LEDx4 3W(3000K)	148	14	8



ສິລິງຍາວ 1 ແມັດ



TRM-400/WH
Ø12 x H25
LED PAR30, E27
500.-



TRM-400/BK
Ø12 x H25
LED PAR30, E27
500.-



TRM-401/BK
Ø12 x H25
LED PAR30, E27
550.-

SPOTLIGHT

Adjustable Ceiling Spotlight

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



TRL-400/BK
Ø12 x H25
LED PAR30, E27
420.-



TRL-400/WH
Ø12 x H25
LED PAR30, E27
420.-



TRL-401
Ø12 x H25
LED PAR30, E27
500.-



TRACKLIGHT

Adujustable Track light
ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



TRL-1022/P30
Ø11.4 x H13.4
LED PAR30, E27
600.-



TRL-1031/P38
Ø13 x H14.5
LED PAR38, E27
650.-



TRL-E097/P30/BK
Ø11 x H12
LED PAR30/E27
600.-

TRACKLIGHT

Adujustable Track light
ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



TRL-A014/WH
Ø9.3 x H12.5
กล่อง W5xL12xH14.7
CDM-TC/G8.5 (MAX 70W)
1,200.-
(ราคาไม่รวมบัลลาสต์)



TRL-A015/WH
Ø11.7 x H15.3
กล่อง W4.5xL12xH14.7
CDM-TD/G12 (MAX 70W)
1,200.-
(ราคาไม่รวมบัลลาสต์)

TRACKLIGHT

Adjustable Track light

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR





TRM-201

Spot light

HOUSING : ALUMINIUM

PAINTING : BLACK AND WHITE

COMPATIBLE BULB	
	MR16 / GX5.3 50W

LED REPLACEMENT	
	LED-MR16 / GX5.3 5W

380.-



(INCLUDED TRANSFORMER)



TRL-201

Track light

HOUSING : ALUMINIUM

PAINTING : BLACK AND WHITE

COMPATIBLE BULB	
	MR16 / GX5.3 50W

LED REPLACEMENT	
	LED-MR16 / GX5.3 5W

380.-



(INCLUDED TRANSFORMER)



TRM-202

Spot light

HOUSING : ALUMINIUM

PAINTING : BLACK AND WHITE

COMPATIBLE BULB	
	MR16 / GX5.3 50W

LED REPLACEMENT	
	LED-MR16 / GX5.3 5W

380.-



(INCLUDED TRANSFORMER)



TRL-202

Track light

HOUSING : ALUMINIUM

PAINTING : BLACK AND WHITE

COMPATIBLE BULB	
	MR16 / GX5.3 50W

LED REPLACEMENT	
	LED-MR16 / GX5.3 5W

380.-



(INCLUDED TRANSFORMER)

TRM-202/ST

PAINTING : NICKLE SATIN

580.-



TRL-202/ST

PAINTING : NICKLE SATIN

580.-



TRM-203

Spot light

• HOUSING : ALUMINIUM

• PAINTING : BLACK AND WHITE

COMPATIBLE BULB	
	MR16 / GX5.3 50W

LED REPLACEMENT	
	LED-MR16 / GX5.3 5W

380.-



(INCLUDED TRANSFORMER)



TRL-203

Track light

HOUSING : ALUMINIUM

PAINTING : BLACK AND WHITE

COMPATIBLE BULB	
	MR16 / GX5.3 50W

LED REPLACEMENT	
	LED-MR16 / GX5.3 5W

380.-



(INCLUDED TRANSFORMER)



TRM-U30

Spot light

HOUSING : STEEL

PAINTING : WHITE, GREY AND BLACK

360.-

BK GY WH



COMPATIBLE BULB	
	PAR30 / E27 100W

LED REPLACEMENT	
	LED-PAR30 / E27 15W



TRL-U30

Track light

HOUSING : STEEL

PAINTING : WHITE, GREY AND BLACK

360.-

BK GY WH



COMPATIBLE BULB	
	PAR30 / E27 100W

LED REPLACEMENT	
	LED-PAR30 / E27 15W



TRM-U38

Spot light

HOUSING : STEEL

PAINTING : WHITE, GREY AND BLACK

380.-

BK GY WH



COMPATIBLE BULB	
	PAR38 / E27 120W

LED REPLACEMENT	
	LED-PAR38 / E27 22W



TRL-U38

Track light

HOUSING : STEEL

PAINTING : WHITE, GREY AND BLACK

380.-

BK GY WH



COMPATIBLE BULB	
	PAR38 / E27 120W

LED REPLACEMENT	
	LED-PAR38 / E27 22W



BK WH

TR-1M

300.-/1M

HOUSING : ALUMINIUM

PAINTING : BLACK OR WHITE

TR-2M

600.-/2M

TR-3M

1,000.-/3M



TR-A1

HOUSING : ABS

PAINTING : BLACK OR WHITE

100.-

BK WH

หัวจ่าย

TR-A2

HOUSING : ABS

PAINTING : BLACK OR WHITE

BK WH



100.-

TR-A3

HOUSING : ABS

PAINTING : BLACK OR WHITE

BK WH



140.-

TRACKLIGHT

Adujustable Track light

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR



LED TRACKLIGHT

OPL-SPOT18

OPL-SPOT28



OPL-TRL18/30 (18W)

OPL-TRL18/40 (18W)


OPL-TRL28/30 (28W)

OPL-TRL28/40 (28W)



Warm White
3000K

Cool Daylight
4000K



OPL-TRL5/30/WH (5W)
OPL-TRL5/60/WH (5W)
OPL-TRL7/30/WH (7W)
OPL-TRL7/60/WH (7W)



OPL-TRL5/30/BK (5W)
OPL-TRL5/60/BK (5W)
OPL-TRL7/30/BK (7W)
OPL-TRL7/60/BK (7W)

TRACKLIGHT

Adjustable Track light

ALUMINIUM ANODIZED REFLECTOR

Warm White
3000K

Cool Daylight
6000K

คุณสมบัติ

- ใช้ Chip LED คุณภาพสูง กระจายแสงทั่วถึง ปราศจากจุดมืด
- เลนส์กระจายแสงที่ออกแบบมาพิเศษ
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเนื้อดี
- ระบายความร้อนได้ดี
- มีความยืดหยุ่น ปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- มีความยืดหยุ่น ช่วยเน้นสินค้าโชว์ตามมุมต่างๆ



ที่พักอาศัย



ร้านค้าทั่วไป





ห้างสรรพสินค้า



โรงแรม



ร้านอาหาร



OPL-TRM5/30/WH
OPL-TRM5/60/WH
OPL-TRM7/30/WH
OPL-TRM7/60/WH
OPL-TRM5/30/WH



TRACK LIGHT



CEILING LAMP



CW-P-101
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-207
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-099
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-023
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-088
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-036
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-




CW-P-032
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-048
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



CW-P-201
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
240.-



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ สำหรับ 32 วัตต์ หรือเปลี่ยนขั้ว E27
สำหรับใส่หลอดประหยัดไฟ

CEILING LAMP



CLG-5001/(32,40)

/32 G10Q/32W, E27x2 (GENIE 18W)
/40 G10Q/40W, E27x3 (GENIE 18W)

300.-
500.-



CLG-5002/(22,32,40)

/22 E27 (GENIE 18)
/32 G10Q/32W, E27x2 (GENIE 18W)
/40 G10Q/40W, E27x3 (GENIE 18W)

200.-
300.-
500.-



CLG-5003/(22,32,40)

/22 E27 (GENIE 18)
/32 G10Q/32W, E27x2 (GENIE 18W)
/40 G10Q/40W, E27x3 (GENIE 18W)

200.-
300.-
500.-



CLG-5004/(22,32,40)

/22 E27 (GENIE 18)
/32 G10Q/32W, E27x2 (GENIE 18W)
/40 G10Q/40W, E27x3 (GENIE 18W)

200.-
300.-
500.-



CLG-5005/(22,32,40)

/22 E27 (GENIE 18)
/32 G10Q/32W, E27x2 (GENIE 18W)
/40 G10Q/40W, E27x3 (GENIE 18W)

200.-
300.-
500.-




CLG-5006/(22,32,40)

/22 E27 (GENIE 18)
/32 G10Q/32W, E27x2 (GENIE 18W)
/40 G10Q/40W, E27x3 (GENIE 18W)

200.-
300.-
500.-

CEILING LAMP

/22 Ø30 cm.
/32 Ø40 cm.
/40 Ø65 cm.



/22 >12 cm.
/32 >13 cm.
/40 >16 cm.



E27

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับ 32 วัตต์หรือเปลี่ยนหัว E27 สำหรับใส่หลอดประหยัดไฟได้

CEILING LAMP




C-F01/32

E27X2


ACYLIC COVER/STEEL PLATE/WOOD

W48 x L48 x H9

1,200.-



ลายไม้โอ๊ค



ลายไม้มะหาด

ขอบไม้จริงลาย 2 ด้าน สลับได้ เพื่อให้เข้ากับการตกแต่ง

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ LED 16 W - 24 W หรือเปลี่ยนขั้ว LED สำหรับใส่หลอดประหยัดไฟได้

CEILING LAMP



C-ME00/32
E27X2 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø35 x H10
360.-



C-ME01/32
E27X2 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø35 x H10
360.-



C-ME05/32
E27X2 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø35 x H10
360.-



C-ME00/22
E27X1 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø29 x H8
300.-



C-ME01/22
E27X1 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø30 x H8
300.-



C-ME05/22
E27X1 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø29 x H8
300.-



C-803
E27X2 (LED 18 W)
GLASS/STEEL
Ø32 x H11.5
600.-



C-ME09/D380
E27X1 (GENIE 18 W)
ACYLIC/STEEL
Ø40 x H10
360.-



C-S811
E27X2 (GENIE 18 W)
GLASS/STEEL
Ø43 x H10
500.-

CEILING LAMP




C-A200
E27X2 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø40 x H10
420.-



C-A300
E27X2 (GENIE 18 W)
ACYLIC/STEEL
Ø37 x H10
420.-



C-A400
E27X2 (GENIE 18 W)
ACYLIC/STEEL
Ø36 x H10
420.-



F-LR32
E27X1 (LED 16 W)
ACYLIC/STEEL
Ø38.2 x H7
700.-



ใช้กับ
LED Model 16W
3000K, 6000K
200.-

CEILING LAMP



C-2007A/13
E27X2 (GENIE 14 W)
GLASS/STEEL
Ø34 x H12
600.-



C-2007A/11
E27X2 (GENIE 11 W)
GLASS/STEEL
Ø28 x H12
500.-



C-2007B/13
E27X2 (GENIE 14 W)
GLASS/STEEL
Ø34 x H12
600.-



C-2007B/11
E27X2 (GENIE 11 W)
GLASS/STEEL
Ø28 x H12
500.-

CEILING LAMP



C-802
E27X2 (LED 16 W)
GLASS/STEEL
Ø29.5 x H9
500.-



C-2004
E27X2 (LED 16 W)
GLASS/STEEL
Ø29 x H7.5
500.-



C-028
E27X2 (LED 16 W)
GLASS/STEEL
Ø28 x H7
480.-



C-015-10
E27X2 (LED 7 W)
GLASS/STEEL
Ø23 x H7
400.-



C-1001
E27X2 (LED 7 W)
GLASS/STEEL
Ø23 x H8
400.-



C-106
E27X2 (LED 7 W)
GLASS/STEEL
Ø25 x H9
300.-



C-107
E27X1 (LED 7 W)
GLASS/STEEL
Ø20 x H10
220.-



C-8117/S
E27X1 (LED 7 W)
GLASS/STEEL
Ø20 x H10
240.-



C-8117/L
E27X2 (LED 7 W)
GLASS/STEEL
Ø25 x H10.5
300.-

Central Unit




Figure C



Figure B


Figure A



CCU 12V Series for Remote Lamp 12V

Model	Power (Wattage)	Battery Capacity	Back up Time (hrs.)	Dimension (mm.)			Weight (kgs.)	Figure
				L	W	H		
CCU 12-30	30	12V-7 Ah.	2	290	80	160	4,30	A
CCU 12-50	50	12V-12 Ah.		290	110	160	6.60	
CCU 12-60	60	12V-15 Ah.		340	100	220	8.40	
CCU 12-80	80	12V-18 Ah.		340	110	220	9.60	
CCU 12-110	110	12V-24 Ah.		340	160	235	13.20	
CCU 12-120	120	12V-26 Ah.		340	160	235	13.25	
CCU 12-180	180	12V-40 Ah.		400	200	250	19.20	
CCU 12-250	250	12V-26 Ah.x2	2	500	200	250	30.60	B
CCU 12-300	300	12V-65 Ah.		500	200	250	33.90	
CCU 12-350	350	12V-40 Ah.x4		500	250	300	42.00	
CCU 12-470	470	12V-100 Ah.		500	250	300	46.00	
CCU 12-550	550	12V-130 Ah.	2	620	350	750	74.00	C
CCU 12-620	620	12V-130 Ah.		620	350	750	76.00	
CCU 12-720	720	12V-150 Ah.		620	350	750	77.00	
CCU 12-850	850	12V-200 Ah.		620	350	750	99.50	
CCU 12-1000	1000	12V-200 Ah.		620	350	750	99.50	
CCU 12-1100	1100	12V-130 Ah.x2		620	400	950	119.00	
CCU 12-1400	1400	12V-150 Ah.x2		620	400	950	125.00	
CCU 12-1900	1900	12V-200 Ah.x2		620	400	950	171.80	

SG209CD3LED(ABS)



FEATURES

หลอดไฟ

- ใช้หลอดไฟ LED 9 วัตต์ คุณภาพแสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ายาวนาน และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง

แบตเตอรี่

- ใช้ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 3.2V-6000mAh สามารถไฟได้ 3 ชม.

ข้อดี น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน และให้พลังงานสูง ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

ฟังก์ชัน

- ตรวจสอบความผิดปกติที่สำคัญของตัวเครื่อง (Auto Check) เช่น แบตเตอรี่, หลอดไฟ, ฝา, วงจรแสงสว่าง และระบบการชาร์จแบตเตอรี่
- การตั้งเวลาทดสอบ อัตโนมัติทุก 1 เดือน 60 วินาที, ทุก 1 ปี 120 นาที (Auto Test) ตามมาตรฐาน วสท.021004-22 เปิด-ปิด ฟังก์ชันด้วยรีโมท
- สามารถทดสอบการทำงานที่ตัวเครื่องได้ (Manual Test)
- การควบคุมการทดสอบระยะไกลด้วย (Remote Test) ทดสอบการทำงานของเครื่อง โดยกดรีโมททดสอบ 5 วินาที, 30 นาที และ 60 นาที

ระบบการป้องกัน


- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC, Fuse, DC, Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า (Surge Protection)
- ระดับป้องกันน้ำและฝุ่น (IP20)

PRODUCT OVERVIEW

โคมไฟฉุกเฉินที่มาพร้อมระบบ Auto Check ที่คอยตรวจเช็คสมรรถนะตัวเครื่อง และแจ้งเตือนความผิดปกติอัตโนมัติ ในทุกจุดสำคัญของตัวเครื่องเช่น แบตเตอรี่, หลอดไฟ, ฝา, วงจรแสงสว่าง และระบบการชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อเครื่องไม่พร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ในกรณีที่ไฟดับกะทันหันที่มาจากกระแสไฟขาดข้อง และใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ที่มีน้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน และให้พลังงานสูง ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า 3 Steps Charger (เลขอนุสิทธิบัตร 15955) ที่เหนือกว่าระบบชาร์จอื่น ช่วยปกป้องกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่อย่างสมบูรณ์

ระบบการแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนสถานะเครื่องไม่พร้อมใช้
- แจ้งเตือนไฟ AC Input ไม่เข้าเครื่อง และแจ้งเตือนวงจร Rectifier ไม่ทำงาน
- แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อระบบได้ทำการทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Auto Test) แล้วพบว่าโคมไฟสำรองไฟแสงสว่างได้น้อยกว่า 120 นาที (Battery Fail) LED กระพริบ 3 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เกิดปัญหา (Charging Fail) LED กระพริบ 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
- แจ้งเตือนเมื่อระบบพบความผิดปกติของระบบแสงสว่าง (Lighting Fail) LED กระพริบ 5 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที




SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	230V / 50Hz
LED LAMP POWER	9W / BULB
COLOR TEMPERATURE	Daylight (6000K ±250K)
RATED BEAM ANGLE	36°
BATTERY TYPE/SIZE	Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 3.2V-6000mAh
CHARGING METHOD	3 Steps Charger System
CHARGING CURRENT	0.1C
CHARGING TIME	10-15HRS.
BACKUP TIME	3 HRS.
HOUSING	Plastic ABS Casing
DIMENSION (LxHxW)	210 x 70 x 216 mm
WEIGHT	1.24 KG.




INDICATORS



- LED AC. ▶ แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge/Full ▶ แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED On ▶ แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน
- LED 5 sec ▶ แสดงสถานะการทดสอบตัวเครื่อง 5 วินาที
- LED 30 mins ▶ แสดงสถานะการทดสอบตัวเครื่อง 30 นาที
- LED 60 mins ▶ แสดงสถานะการทดสอบตัวเครื่อง 60 นาที
- Switch On ▶ ใช้ เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้สับปลั๊กไฟ)
- Switch Off ▶ ใช้ ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้สับปลั๊กไฟ)
- IR receiver ▶ ช่องรับสัญญาณอินฟราเรด

PRODUCT OVERVIEW

- โคมไฟไฟแสงสว่างฉุกเฉิน CU209CD4 ใช้หลอด LED SMD Type 12 โวลท์ กำลังไฟ 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคมในการให้แสงสว่าง
- ควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller 8 bit สามารถสั่งงานได้ทั้ง จากปุ่ม Function Test ที่ตัวเครื่องและจาก Remote Testing
- ตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พื้นและ เคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกัน การเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี



FEATURES

- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
- วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม
- วงจรป้องกันการไหลแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาว นานขึ้น
- วงจรป้องกันไฟตก เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังหลัก เกิดไฟตกในช่วง 140-160VAC ตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติให้ แสงสว่างฉุกเฉินทันที
- สามารถทดสอบการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (Remote Testing)
- มีฟังก์ชันการทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Automatic Testing System) ทดสอบทุกๆ 30 วัน ระบบจะทดสอบเองอัตโนมัติเป็นเวลา 30 นาที
- ระบบแจ้งเตือนให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Battery Checker)

SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220V / 50Hz
LED LAMP POWER	9W / BULB
COLOR TEMPERATURE	3000K ± 250K (WARM WHITE) 6000K ± 250K (COOL WHITE)
RATED BEAM ANGLE	36°
BATTERY TYPE/SIZE	SEALED LEAD-ACID 12V 5Ah
BATTERY CUT-OFF VOLTAGE	1.60-1.75V / CELL
CHARGING MODE	CONSTANT VOLTAGE&LIMIT CURRENT
CHARGING CURRENT	500mA
CHARGING TIME	10-15HRS.
BACKUP TIME	4 HRS.
HOUSING	ELECTRO-GALVANIZED STEEL SHEET, 1mm. THICK WITH EPOXY POWDER COATING.
DIMENSION (LxHxW)	250 X 240 X 80 MM.
WEIGHT	4 KG.


SLS1-10LED/D-RT (DOUBLE-SIDE)




SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220V / 50Hz
INPUT CURRENT (MAX)	0.056A@220VAC
INPUT POWER (MAX)	11.20W
INPUT POWER (STANDBY)	7.04W
LED COLOR TEMPERATURE	6,500K
LAMP CURRENT (AC)	0.670A
LAMP CURRENT (BATTERY)	0.650A@1.2V/CELL
BATTERY	NI-MH 1,800mAh(1.2Vx3)
CHARGE CURRENT (MAX)	0.180A
CHARGE TERMINATING VOLTAGE	1.4V/CELL
CHAGING TIME	12 HRS.
BATTERY LOW VOLTAGE CUT-OFF	1.0V/CELL
BACKUP TIME	2 HRS.
DIMENSION	400 x 200 x 60MM.
WEIGHT	1.4 KG.


INSTALLATION



Ceiling Recessed



DIMENSION (MM)



PRODUCT OVERVIEW

- ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น SLS1-10LED/S
- ลักษณะการใช้ได้ทั้ง การติดตั้งแบบผนังและเพดาน
- หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED มีประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
- ใช้แบตเตอรี่ชนิด NI-MH (NIKLE METAL HYDRIDE) ที่มีขนาดเล็ก
- แบตเตอรี่ SEALED LEAD ACID แบตเตอรี่ 2-3 เท่า
- สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง
- ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสงชนิด ESD ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้ลำแสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน
- ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปีนและพับขึ้นรูป เคลือบกันสนิม พื้นด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน

FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงคงที่ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า CONSTANT VOLTAGE&LIMIT CURRENT
- รองรับการผลิตสอบการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 ,มอก.1995-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 3 ปี

SLS1-10LED/S-RT (SINGLE-SIDE)



SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220V / 50Hz
INPUT CURRENT (MAX)	0.056A@220VAC
INPUT POWER (MAX)	11.20W
INPUT POWER (STANDBY)	7.04W
LED COLOR TEMPERATURE	6,500K
LAMP CURRENT (AC)	0.670A
LAMP CURRENT (BATTERY)	0.650A@1.2V/CELL
BATTERY	NiMH 1,800mAh(1.2Vx3)
CHARGE CURRENT (MAX)	0.180A
CHARGE TEMINATING VOLTAGE	1.4V/CELL
CHAGING TIME	12 HRS.
BATTERY LOW VOLTAGE CUT-OFF	1.0V/CELL
BACKUP TIME	2 HRS.
DIMENSION	430 x 220 x 100MM.
WEIGHT	1.78 KG.

PRODUCT OVERVIEW

- บั้ยไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น SLS1-10LED/D
- สามารถติดตั้งแบบผนังและเพดาน
- หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED มีประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออโรสเซนต์ถึง 6 เท่า
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
- ใช้แบตเตอรี่ชนิด NI-MH (NIKLE METAL HYDRIDE) ที่มีขนาดเล็ก
- แบตเตอรี่ SEALED LEAD ACID แบตเตอรี่ 2-3 เท่า
- สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง
- ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสงชนิด ESD ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน
- ตัวเครื่องทำจากเหล็กคุณภาพ เบาและพับขึ้นรูป เคลือบกันสนิม พื้นด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน

FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงคงที่ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า CONSTANT VOLTAGE&LIMIT CURRENT
- รองรับการทดสอบการทำงานได้ด้วยวิธีโมกอลโทรล (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 ,มอก.1995-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 3 ปี

INSTALLATION


Ceiling Type



Wall Type



DIMENSION (MM)




EXS1-10LED/S-RT (SINGLE-SIDE)



SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220V / 50Hz
INPUT CURRENT (MAX)	0.056A@220VAC
INPUT POWER (MAX)	11.20W
INPUT POWER (STANDBY)	7.04W
LED COLOR TEMPERATURE	6,500K
LAMP CURRENT (AC)	0.670A
LAMP CURRENT (BATTERY)	0.650A@1.2V/CELL
BATTERY	NiMH 1,800mAh(1.2Vx3)
CHARGE CURRENT (MAX)	0.180A
CHARGE TERMINATING VOLTAGE	1.4V/CELL
CHARGING TIME	12 HRS.
BATTERY LOW VOLTAGE CUT-OFF	1.0V/CELL
BACKUP TIME	2 HRS.
DIMENSION	400 x 200 x 60MM.
WEIGHT	1.6 KG.

INSTALLATION




PRODUCT OVERVIEW

- บ้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น EXS1-10LED/S
- สามารถติดตั้งแบบผนังและเพดาน
- หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED มีประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
- ใช้แบตเตอรี่ชนิด NI-MH (NIKLE METAL HYDRIDE) ที่มีขนาดเล็ก
- แบตเตอรี่ SEALED LEAD ACID แบตเตอรี่ 2-3 เท่า
- สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง
- ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งใสที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้ลำแสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน
- ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ เบาและน้ำหนักเบา เคลือบกันสนิม พื้นด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน

FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า CONSTANT VOLTAGE & LIMIT CURRENT
- รองรับการทดสอบการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (ออฟชั่น)
- ได้รับความมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 ,มอก.1995-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 3 ปี

DIMENSION (MM)




EXS1-10LED/D-RT (DOUBLE-SIDE)




SPECIFICATIONS

INPUT VOLTAGE	220V / 50Hz
INPUT CURRENT (MAX)	0.056A@220VAC
INPUT POWER (MAX)	11.20W
INPUT POWER (STANDBY)	7.04W
LED COLOR TEMPERATURE	6,500K
LAMP CURRENT (AC)	0.670A
LAMP CURRENT (BATTERY)	0.650A@1.2V/CELL
BATTERY	NI-MH 1,800mAh(1.2Vx3)
CHARGE CURRENT (MAX)	0.180A
CHARGE TERMINATING VOLTAGE	1.4V/CELL
CHAGING TIME	12 HRS.
BATTERY LOW VOLTAGE CUT-OFF	1.0V/CELL
BACKUP TIME	2 HRS.
DIMENSION	400 x 200 x 60MM.
WEIGHT	1,4 KG.

INSTALLATION



DIMENSION (MM)



PRODUCT OVERVIEW

- ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น EXS1-10LED/S
- สามารถติดตั้งแบบผนังและเพดาน
- หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED มีประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออโรสเซนต์ถึง 6 เท่า
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
- ใช้แบตเตอรี่ชนิด NI-MH (NICKEL METAL HYDRIDE) ที่มีขนาดเล็ก
- แบตเตอรี่ SEALED LEAD ACID แบตเตอรี่ 2-3 เท่า
- สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 ชั่วโมง
- ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งใสที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้ลำแสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน
- ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ เบาและพับขึ้นรูป เคลือบกันสนิม พื้นด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน

FEATURES

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงคงที่ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า CONSTANT VOLTAGE&LIMIT CURRENT
- รองรับการทดสอบการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 ,มอก.1995-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 3 ปี

EMERGENCY STANDARD SYMBOL LIGHT



EF-001



EF-002



EF-003



EF-004



EF-005



EF-006



EF-007



EF-008



EF-009



EF-010



EF-011



EF-012



EF-013



EF-014



EF-015



EF-016



EF-017



EF-018



EF-019



EF-020



EF-021



EF-022



EF-023



EF-024



EF-025



EF-026



EF-027



EF-028

DECORATIVE LAMP



Ceiling & Hanging

เราจัดสรรโคมไฟ ตกแต่งบ้านและคอนโดอย่างครบวงจร
ทุกสไตล์ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก..แต่งบ้านคุณให้สวย
เหมือนโรงแรมหรู





HL-ARIS-39/BK 1,300.-



HL-PEAR/PG 900.-



HL-PEAR/BK 700.-



HL-HOLD/AB 700.-



HL-DIAMOND-38/BK 2,000.-



HL-DIAMOND-50/BK 3,000.-



HL-DIAMOND-68/BK 7,000.-



HL-ALFA/BK 1,000.-



HL-ALFA/WH 1,000.-



HL-BETA/BK 1,000.-



HL-BETA/WH 1,000.-



HL-CELTA/BK 1,000.-



HL-CELTA/WH 1,000.-



HL-TOMSON/BK-36 1,400.-



HL-TOMSON/BK-46 2,200.-





HL-SEMI50/CR 10,000.-



HL-SEMI50/BK 9,000.-



HL-COLUME/WH 5,000.-



HL-COLUME/BK 5,000.-



HL-HUD/RD 9,700.-



HL-BOSTON/A 3,200.-



HL-BOSTON/B/BK 1,200.-



HL-PIXX/PG 1,300.-



HL-CAPSULE/PG 1,000.-



HL-GUS/PG 1,300.-



HL-UTAH 1,200.-



HL-SEMI30/CR 2,500.-



HL-SEMI30/BK 5,000.-



HL-ETHAN/PG 1,900.-





HL-150/H1 2,000.-



HL-329/BL 1,200.-



HL-329/RD 1,200.-



HL-329/WH 1,200.-



HL-329/YW 1,200.-



HL-0106/BL 900.-



HL-0106/GN 900.-



HL-87489-FARGO 2,000.-



HL-3004/H1/BW 1,000.-



HL-3004/H1/YW 1,000.-



HL-3004/H1/GN 1,000.-



HL-3004/H1/WH 1,000.-



HL-3004/H1/OR 1,000.-



HL-3004/H1/RD 1,000.-



HL-83202-TROY 1,000.-



HL-1200-230 1,000.-



HL-711 900.-



HL-713 900.-



HL-1995/H1 2,000.-



HL-3054/H1 1,600.-





HL-MUZZLE-3/BK 2,500.-



HL-MUZZLE-3/PG 3,000.-



HL-BOSTON/3/B 8,500.-



HL-TRIZY 2,500.-



HL-BOSTON/3/A 9,000.-



HL-G0944/H3 1,800.-



Ceiling & Hanging



HL-83203-TROY1 2,800.-



HL-806/H3 2,000.-



HL-537/H3 2,000.-



HL-8253/H3 2,500.-



HL-1210/H3 3,200.-





HL-1220/H3 2,400.-



HL-1954/H3 3,000.-



HL-002/H3 1,500.-



HL-064/3/MP3 4,000.-



HL-120/H3 1,900.-



CR-MICHEL/16-85 28,000.-



HL-RINGKO/30/WWH-100 9,000.-



CH-QH-01/8 8,000.-



HL-4222/H3 2,000.-



HL-BM09/H3 2,200.-



HL-112/H3 2,500.-



HL-5567/H3 2,000.-



HL-CASPER/6/GL 15,000.-





HL-INSPIRE/10/GD 14,000.-



HL-BRANCH/6 6,000.-



Wall Light

เส้นผ่าจากแสงไฟ สร้างสรรค์บรรยากาศบ้านสวย มีชีวิตชีวา กับ
มนต์เสน่ห์แสงไฟดวงเล็กที่ไม่ธรรมดา สิ่งทีสะท้อนความเป็นตัวตน
หรือรสนิยมของความสุขในการใช้ชีวิต



WI-KRAM3 2,800.-



WI-KRAM2 2,500.-



WI-HOOK/A/BK 1,400.-



WI-HOOK/B/BK 1,600.-



WI-TOMSON/BK-36 1,400.-



WI-BOSTON/B/BK 1,200.-



WI-UTAH 1,200.-



WI-88193-PALERMO 1,500.-



WI-0020/1 500.-



WI-90647-FORTUNA 1,200.-





WI-198658 1,100.-



WI-179441 900.-



WI-6107 450.-



WI-6188 450.-



WI-602 600.-



WI-87221-PALMERA 1,300.-



WI-88563-HALVA 2,400.-



WI-89456-SANTANEDR 2,400.-



WI-90925-HALVA 3,000.-



WI-89816-ZEPTO 1,800.-



WI-91342-SANIA 1,000.-



WI-87219-PALMERA 1,600.-



WI-MBO185/1 940.-




WI-MBO184/1 940.-



WI-STELLA 900.-



WI-82218-EOS 2,000.-



WI-1814-G9/BK 900.-



WI-1814-G9/SL 900.-





WI-83891-SINTAR 1,400.-



WI-0201 1,400.-



WI-CHILLI 840.-



WM-87139-CUBIK 2,400.-



WI-82219-EOS 2,050.-



WI-8067/2 1,700.-



WI-8037 900.-



WI-8061 1,200.-



WI-VL6-15/WH 1,400.-



WI-86996-NIKITA 1,200.-



WI-85338-MONO 1,000.-



WI-83405-ZOLA 2,150.-



WI-83406-ZOLA 1,500.-



WI-83407-ZOLA 950.-



WI-1866-T5-14 2,000.-





WI-APRIL 900.-



WI-TUBE30 1,200.-



WI-SWAN 900.-



WWM-86541-BEVERLY 2,300.-



WI-AUGUST 1,200.-



WI-87019-MADRAS 1,200.-



WI-87018-MADRAS 1,000.-



WI-MIRROR 1,200.-



WI-KRAM7/WH 4,000.-



WI-9054 800.-



WI-9053 800.-



WI-91048/2 1,200.-



WI-579 960.-



WI-B-059 1,500.-



WI-975/1 600.-



WI-248/2 800.-



WI-573 800.-





WI-B-022 1,500.-



WI-B-032 1,500.-



WI-B-033 1,500.-



WI-220/1 800.-



WI-566 1,400.-



WI-3013/BL 1,000.-



WI-3013/RD 1,000.-



WI-62122 600.-



WI-62128 600.-



WI-62133 600.-



WI-634/OR 900.-



WI-634/YW 900.-



WI-814 900.-



WI-IN-B819RD+GN+YW 700.-



WI-IN-B819RD+YW+BK 700.-



WI-20064/2 800.-



WI-20087/1 600.-



WI-20087/2 800.-



WI-2037/1 600.-





CR-MILLER/12-65 30,000.-



Crystal Light

แสงไฟเพื่อบรรยากาศของบ้านสวย นอกเหนือจากความสำคัญ
ในเรื่องประโยชน์ใช้สอยแล้ว แสงไฟยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตกแต่ง
รูปแบบและดีไซน์ของไฟชนิดต่างๆ สร้างเสน่ห์ให้กับบ้าน



CR-2037/6 3,200.-



CR-20087/6+1 2,800.-



CR-8006/5 10,000.-



CR-8186/6 7,000.-



CR-2028/6 6,400.-



CR-2036/8+4 10,000.-



CR-8257/8+4/SL 10,000.-



CR-YH610/5 4,000.-





CR-8208-1P/SL 14,000.-



CR-YH814/6 9,000.-



CR-8012/5 9,000.-



CR-CF39/6 8,000.-



CR-9011/A 9,000.-



CL-8389/5+1 2,300.-



CL-6028/3 3,600.-



CL-5565/6 3,600.-



CL-PP006/6+1 1,800.-



CL-2696/6+1 1,800.-



CL-8150/3 2,000.-



CL-8888/5+1 2,200.-



CH-6004/5 2,200.-



CH-6211/5 1,700.-





CH-975/8+4 6,070.-



CH-9053/6+3 3,300.-



CH-6107/5 1,600.-



CL-2575/6+1 3,000.-



CH-2006/6+3 3,000.-



CH-5025/5+1 2,000.-



CL-9301/6 1,800.-



CL-8151/3 2,000.-



CH-35052D/5 2,800.-



CH-34389A/5 2,400.-





Table & Floor

เป็นโคมไฟที่ทำให้ประโยชน์ทั้งด้านฟังก์ชันและการตกแต่งเพื่อความสวยงามมากกว่าแค่ “แสงสว่าง” เพราะถ้าเลือกดีๆ โคมไฟ จะกลายเป็น “ของตกแต่ง” ชิ้นเยี่ยมในบ้านคุณ



FTT-NEWYORK/PG 2,000.-



FTT-NEWYORK/BK 1,200.-



FTT-NOOF/WH 880.-



FTT-NOOF/BK 880.-



FTT-NOOF/RD 880.-



FTT-LIPPO/WH 2,000.-



FTT-CITA/WH 2,500.-



FTT-REKER/BK 2,400.-







FTF-MIMOSA/WH 1,800.-



FTF-NOOF/WH 2,000.-





บริษัท อิทธิฤทธิ์ ในช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

89/18-19 หมู่.5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-870-577, 034-446-265, 034-446-267

Fax : 034-872-566

อีเมล : info@lighttrio.com